

Pregão/Concorrência Eletrônica

70019 .412022 .30140 .4715 .161277384



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00041/2022 (SRP)

Às 16:00 horas do dia 22 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 257/2019 de 26/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 16156/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00041/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de cadeiras e poltronas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Poltrona**Descrição Complementar:** Poltrona Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Tipo Espaldar: Alto**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 800**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.500,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.874,0000 e a quantidade de 800 Unidade .**

Item: 2**Descrição:** Poltrona**Descrição Complementar:** Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Tipo: Giratória, Características Adicionais: Com Braços, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin, Tipo Espaldar: Alto,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.308,5300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.219,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 3**Descrição:** Cadeira fixa**Descrição Complementar:** Cadeira Fixa Tipo Pé: 4 Pés Com Sapatas , Dimensões Assento: 450 X 420 MM, Dimensões Encosto: 380 X 360 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Braço , Tratamento Superficial: Pintura Epóxi , Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2002 , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Interligado Ao Assento Por Tubo De Aço**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 610,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: NATALIA MARTINS TAVARES, **pelo melhor lance de R\$ 205,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 4**Descrição:** Poltrona**Descrição Complementar:** Poltrona Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Tipo Espaldar: Médio**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 979,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006**

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Aceito para: RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 410,0000 e a quantidade de 40 Unidade .**

Item: 5

Descrição: Cadeira sobre longarina

Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado , Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Preta , Cor: Preta , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Texturizado

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 150

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.620,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 790,0000 e a quantidade de 150 Unidade .**

Item: 6

Descrição: Poltrona

Descrição Complementar: Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano, Tipo: Fixa, Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Tipo Espaldar: Médio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.899,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NATALIA MARTINS TAVARES, **pelo melhor lance de R\$ 1.110,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 7

Descrição: Cadeira com prancheta

Descrição Complementar: Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm, Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Cor: Verde, Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés, Material Estrutura: Tubo Aço 7/8", Tipo Base: Fixa, Tipo Espaldar: Médio,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 150

Valor Máximo Aceitável: R\$ 673,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 260,0000 e a quantidade de 150 Unidade .**

Histórico

Item: 1 - Poltrona

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA Marca: BALI Fabricante: BALI Modelo / Versão: VERTICE FIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Tipo Espaldar: Alto Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	800	R\$ 610,0000	R\$ 488.000,0000	22/08/2022 09:31:01
77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. Marca: RHODES Fabricante: RHODES Modelo / Versão: CERTIFICADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Tipo Espaldar: Alto Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	800	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.000.000,0000	17/08/2022 16:06:43
10.976.220/0001-09	ITAVOL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	800	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.000.000,0000	19/08/2022 16:00:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS Modelo / Versão: BRIZZA TELA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória espaldar alto, com encosto em tela elástica e assento estofado. Código SIASG BR0486085, e demais especificações do ANEXO I TERMO DE REFERENCIA e do edital. Porte da empresa: ME/EPP						
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	800	R\$ 2.500,0000 R\$ 2.000.000,0000	19/08/2022 16:58:57
Marca: TOK Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA Modelo / Versão: 91F1 TL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 1 POLTRONA GIRATÓRIA MODELO: 91F1 TL Encosto: largura 480 mm e altura 600 mm; Assento: largura 500 mm e profundidade 480 mm. Assento: estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência moldada anatomicamente. Revestimento superior em poliéster na cor "preta" sobre almofada moldada anatomicamente com bordas arredondadas e fabricada com espuma injetada, espessura média de 50 mm e densidade de 55 kg/m³ em poliuretano flexível, isento de CFC, de alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. Capa de proteção do assento injetada em resina de engenharia texturizada, com 3mm de espessura, com nervura interna reforçada e alojamento para os trilhos deslizantes injetados em poliacetal, com dentes que permitem a regulagem de profundidade do assento. Regulagem da profundidade útil do assento com cinco posições de bloqueio e amplitude de 50 mm, acionado por botão posicionado ao lado direito sob o assento. Coluna giratória com regulagem de altura por meio de pistão a gás classe 4, em conformidade com a norma DIN EN 16955:2017, com curso de 100 mm, fabricada em tubo aço de 50mm. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas. Sistema de acoplamento da coluna central por meio de cone morse. Estrutura do encosto (aro e prolongamento para embutir mecanismo de regulagem do apoio de cabeça) produzida em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de revestimento em tela elástica, tipo tela mesch fabricada com fio monofilamento de polielastômero mais fio de poliéster (sem utilização de espuma e similares). Suporte de encosto em nylon injetado com acabamento texturizado, com função estrutural, fixado no alojamento do apoio de cabeça e no mecanismo syncon. Medindo 520mm de altura, 63mm de largura na parte superior e 135mm de largura na parte inferior. Possui cavidade que permite o encaixe do mecanismo de regulagem do apoio lombar. Apoio lombar injetado em resina de engenharia termoplástica, medindo 100 X 320 mm (altura x comprimento) com regulagem de altura do tipo cremalheira com curso de 60 mm e regulagem de profundidade com deslocamento de 40 mm. O conjunto encosto e assento será dotado de mecanismo de movimento sincronizado na proporção 2:1 respectivamente, com sistema anti-impacto, evitando choque do encosto com o usuário ao desbloquear o conjunto. A regulagem de inclinação do encosto possui 5 pontos de parada, com acionamento do travamento por meio de alavanca que regula altura e a inclinação do assento e encosto. Regulagem de tensão do movimento de reclinção por meio de manípulo localizado sob o assento. O mecanismo possui corpo injetado em liga de alumínio sob pressão com placa superior em aço estampado (vincado) com 3mm de espessura. Braços 4D: estrutura injetada em nylon com acabamento texturizado. Parte superior do apoio dos braços com dimensões de 250 mm de comprimento e 80 mm de largura, confeccionado em poliuretano injetado TPU. Regulagem de altura, abertura, profundidade e angular, sendo regulagem de altura 100mm (10 estágios de posicionamento) e regulagem de abertura lateral por meio de manopla de rosquear. Apoio de cabeça: Com regulagem de altura por meio de catraca automática de, no 130mm. Regulagem de articulação e profundidade do apoio de cabeça, proporcionando ergonomia e conforto, apoiando a cabeça do usuário na região cervical. Suporte do apoio de cabeça injetado em resina de engenharia termoplástica com revestimento na mesma tela elástica do encosto. Medidas do apoio de cabeça: 270mm largura e 150mm de altura. Base cinco patas fabricada em nylon injetado em formato de pirâmide. Alojamento para engate do rodízio de 11 mm de diâmetro, dispensando o uso de buchas de fixação. Sistema de acoplamento da coluna central por meio de cone morse. Cada pata (raio de 350mm) possuirá 1 (um) rodízio duplo de 65mm de diâmetro, eixo vertical em aço estampado a frio (conformado) com 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro. O rodízio possui banda de rodagem em poliuretano que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Acabamento: Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó. Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
94.521.341/0001-56	CAPELLI & CAPELLI LTDA	Sim	Sim	800	R\$ 2.500,0000 R\$ 2.000.000,0000	19/08/2022 19:05:49
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: 91F1TL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Tipo Espaldar: Alto Porte da empresa: ME/EPP						
34.878.863/0001-88	J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	800	R\$ 2.500,0000 R\$ 2.000.000,0000	22/08/2022 13:57:04
Marca: Tokplast Fabricante: Tokplast Modelo / Versão: 91F1-TL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória espaldar alto, com encosto em tela elástica e assento estofado. Código SIASG BR0486085 Porte da empresa: ME/EPP						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	800	R\$ 2.500,0000 R\$ 2.000.000,0000	22/08/2022 15:11:21
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: 91F1 TL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA Encosto: largura 480 mm e altura 600 mm; Assento: largura 500 mm e profundidade 480 mm. Assento: estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência moldada anatomicamente. Revestimento superior em poliéster na cor "preta" sobre almofada moldada anatomicamente com bordas arredondadas e fabricada com espuma injetada, espessura média de 50 mm e densidade de 55 kg/m³ em poliuretano flexível						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. Capa de proteção do assento injetada em resina de engenharia texturizada, com 3mm de espessura, com nervura interna reforçada e alojamento para os trilhos deslizantes injetados em poliacetal, com dentes que permitem a regulagem de profundidade do assento. Regulagem da profundidade útil do assento com cinco posições de bloqueio e amplitude de 50 mm, acionado por botão posicionado ao lado direito sob o assento. Coluna giratória com regulagem de altura por meio de pistão a gás classe 4, em conformidade com a norma DIN EN 16955:2017, com curso de 100 mm, fabricada em tubo aço de 50mm. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas. Sistema de acoplamento da coluna central por meio de cone morse. Estrutura do encosto (aro e prolongamento para embutir mecanismo de regulagem do apoio de cabeça) produzida em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de revestimento em tela elástica, tipo tela mesch fabricada com fio monofilamento de poliestêmero mais fio de poliéster (sem utilização de espuma e similares). Suporte de encosto em nylon injetado com acabamento texturizado, com função estrutural, fixado no alojamento do apoio de cabeça e no mecanismo sincron. Medindo 520mm de altura, 63mm de largura na parte superior e 135mm de largura na parte inferior. Possui cavidade que permite o encaixe do mecanismo de regulagem do apoio lombar. Apoio lombar injetado em resina de engenharia termoplástica, medindo 100 X 320 mm (altura x comprimento) com regulagem de altura do tipo cremalheira com curso de 60 mm e regulagem de profundidade com deslocamento de 40 mm. O conjunto encosto e assento será dotado de mecanismo de movimento sincronizado na proporção 2:1 respectivamente, com sistema anti-impacto, evitando choque do encosto com o usuário ao desbloquear o conjunto. A regulagem de inclinação do encosto possui 5 pontos de parada, com acionamento do travamento por meio de alavanca que regula altura e a inclinação do assento e encosto. Regulagem de tensão do movimento de reclinção por meio de manipulador localizado sob o assento. O mecanismo possui corpo injetado em liga de alumínio sob pressão com placa superior em aço estampado (vincado) com 3mm de espessura. Braços 4D: estrutura injetada em nylon com acabamento texturizado. Parte superior do apoio dos braços com dimensões de 250 mm de comprimento e 80 mm de largura, confeccionado em poliuretano injetado TPU. Regulagem de altura, abertura, profundidade e angular, sendo regulagem de altura 100mm (10 estágios de posicionamento) e regulagem de abertura lateral por meio de manopla de rosquear. Apoio de cabeça: Com regulagem de altura por meio de catraca automática de, no 130mm. Regulagem de articulação e profundidade do apoio de cabeça, proporcionando ergonomia e conforto, apoiando a cabeça do usuário na região cervical. Suporte do apoio de cabeça injetado em resina de engenharia termoplástica com revestimento na mesma tela elástica do encosto. Medidas do apoio de cabeça: 270mm largura e 150mm de altura. Base cinco patas fabricada em nylon injetado em formato de pirâmide. Alojamento para engate do rodízio de 11 mm de diâmetro, dispensando o uso de buchas de fixação. Sistema de acoplamento da coluna central por meio de cone morse. Cada pata (raio de 350mm) possuirá 1 (um) rodízio duplo de 65mm de diâmetro, eixo vertical em aço estampado a frio (conformado) com 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro. O rodízio possui banda de rodagem em poliuretano que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Acabamento: Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó. Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

55.088.157/0010-01	FK GRUPO S/A	Não	Não	800	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.000.000,0000	22/08/2022 15:39:46
--------------------	--------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: FK GRUPO S/A

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo / Versão: : STIM - Time giratória alta com apoio de cabeça,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: STIM - Time giratória alta com apoio de cabeça, base preta, com braços. Marca: Sittz Fabricante: FK GRUPO S.A. Poltrona giratória espaldar alto, com encosto em tela elástica e assento estofado revestido em poliéster, especificações mínimas: Medidas: Encosto: largura 475 mm e altura 580 mm, tomadas na parte maior do encosto (sem contar o apoio de cabeça); Assento: largura 490 mm e profundidade 475 mm, tomadas na parte maior do assento. Estrutura: Assento: estrutura em madeira compensada multilaminada com espessura de 12 mm, moldada anatomicamente. Revestimento superior em poliéster na cor "preta" sobre almofada moldada anatomicamente com bordas arredondadas e fabricada com espuma injetada com as seguintes características: espessura média de 50 mm e densidade nominal de 53,07 kg/m³ em poliuretano flexível, isento de CFC, de alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. Capa de proteção do assento injetada em resina de engenharia texturizada. Regulagem da profundidade útil do assento com cinco posições de bloqueio e amplitude de 50 mm, acionado por alavanca posicionada ao lado direito sob o assento; Coluna giratória com regulagem de altura por meio de pistão a gás classe 4, em conformidade com a norma DIN EN 16955:2017, com curso de 120 mm, fabricada em tubo aço de 50mm. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas. Sistema de acoplamento da coluna central por meio de cone morse; Estrutura do encosto produzida em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de revestimento em tela elástica; Suporte de encosto em lamina de aço com capa de proteção injetada com acabamento texturizado; Apoio lombar injetado em resina de engenharia termoplástica, medindo no mínimo 90 X 280 mm (altura x comprimento) com regulagem de altura do tipo cremalheira com curso de 45 mm e regulagem de profundidade com deslocamento de 25 mm; O conjunto encosto e assento é dotado de mecanismo de movimento sincronizado na proporção 2:1 respectivamente, com sistema anti-impacto, evitando choque do encosto com o usuário ao desbloquear o conjunto. A regulagem de inclinação do encosto possui no 5 pontos de parada, com acionamento do travamento por meio de alavanca, também possui alavanca para regulagem de altura do assento. Regulagem de tensão do movimento de reclinção por meio de manipulador localizado sob o assento. O mecanismo possui corpo injetado em liga de alumínio sob pressão com placa superior em aço estampado (vincado) com 3mm de espessura; Braços 4D: estrutura injetada em nylon com acabamento texturizado. Parte superior do apoio dos braços com dimensões de 240 mm de comprimento e 70 mm de largura, confeccionado em poliuretano injetado TPU. Regulagem de altura, abertura, profundidade e angular, sendo regulagem de altura 100mm (10 estágios de posicionamento) e regulagem de abertura lateral por meio de alavanca; Apoio de cabeça: Com regulagem de altura por meio de catraca automática com curso de 40mm. Regulagem de articulação do apoio de cabeça, proporcionando ergonomia e conforto, apoiando a cabeça do usuário na região cervical. Suporte do apoio de cabeça injetado em resina de engenharia termoplástica com revestimento na mesma tela elástica do encosto. Medidas do apoio de cabeça: 240mm largura e 130mm de altura; Base cinco patas fabricada em nylon injetado em formato de pirâmide. Alojamento para engate do rodízio de 11 mm de diâmetro, dispensando o uso de buchas de fixação. Sistema de acoplamento da coluna central por meio de cone morse; Cada pata possui 1 (um) rodízio duplo de 65mm de diâmetro, eixo vertical em aço estampado a frio (conformado) com 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro. O rodízio possui banda de rodagem em poliuretano que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Acabamento: Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; todos os componentes em nylon e polipropileno na cor preta;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	29.209.847/0001-62	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 2.500,0000	34.878.863/0001-88	22/08/2022 16:00:00:657

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

R\$ 2.500,0000	07.875.146/0001-20	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 2.500,0000	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 2.500,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 2.500,0000	10.976.220/0001-09	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 2.500,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 610,0000	12.991.409/0001-04	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.896,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:02:05:433
R\$ 2.490,0000	34.878.863/0001-88	22/08/2022 16:03:39:647
R\$ 1.750,0000	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:03:42:487
R\$ 2.490,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:03:59:430
R\$ 1.700,0000	10.976.220/0001-09	22/08/2022 16:05:40:393
R\$ 1.600,0000	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:06:28:767
R\$ 2.489,0000	29.209.847/0001-62	22/08/2022 16:07:53:370
R\$ 2.489,0000	07.875.146/0001-20	22/08/2022 16:07:55:010
R\$ 1.500,0000	10.976.220/0001-09	22/08/2022 16:07:58:883
R\$ 1.895,9500	34.878.863/0001-88	22/08/2022 16:08:03:437
R\$ 2.478,0000	07.875.146/0001-20	22/08/2022 16:09:36:583
R\$ 1.338,2400	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:10:44:453
R\$ 1.895,0000	07.875.146/0001-20	22/08/2022 16:11:04:313
R\$ 1.330,0000	10.976.220/0001-09	22/08/2022 16:12:06:623
R\$ 2.400,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:12:35:653
R\$ 1.894,5000	29.209.847/0001-62	22/08/2022 16:13:03:820
R\$ 1.884,0000	07.875.146/0001-20	22/08/2022 16:13:33:987
R\$ 1.883,9500	34.878.863/0001-88	22/08/2022 16:13:37:663
R\$ 1.874,0000	07.875.146/0001-20	22/08/2022 16:14:27:867
R\$ 1.873,9500	34.878.863/0001-88	22/08/2022 16:14:33:307

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
77.781.417/0001-63	06/09/2022 15:56:21:167	06/09/2022 16:01:21:167	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/08/2022 16:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/08/2022 16:16:34	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/08/2022 16:16:34	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2022 14:03:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor BALI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.991.409/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2022 14:13:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BALI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.991.409/0001-04.
Recusa de proposta	23/08/2022 14:23:54	Recusa da proposta. Fornecedor: BALI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.991.409/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 610,0000. Motivo: Proposta recusada por apresentar preço inexecutável, conforme manifestação da empresa via chat.
Recusa de proposta	24/08/2022 15:48:42	Recusa da proposta. Fornecedor: ITAVOL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 10.976.220/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.330,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender às especificações do edital, conforme esclarecimento via chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 14:05:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0010-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 15:03:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0010-01.
Recusa de proposta	06/09/2022 15:32:20	Recusa da proposta. Fornecedor: FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0010-01, pelo melhor lance de R\$ 1.338,2400. Motivo: Amostra reprovada, conforme especificado via chat.
Recusa de proposta	06/09/2022 15:55:54	Recusa da proposta. Fornecedor: J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.878.863/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 1.873,9500. Motivo: Proposta recusada por solicitação da empresa, via chat.
Desempate - Retorno do julgamento	06/09/2022 15:56:21	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Desempate - Início do desempate	06/09/2022 15:56:21	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	06/09/2022 16:01:22	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:01:21 de 06/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., CPF/CNPJ: 77.781.417/0001-63.
Encerramento	06/09/2022 16:01:22	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/09/2022 16:25:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.874,0000.
Habilitação de fornecedor	06/09/2022 17:06:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.874,0000.
Registro de intenção de recurso	06/09/2022 17:14:26	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FK GRUPO S/A CNPJ/CPF: 55088157001001. Motivo: Registramos a intenção de recurso contra a decisão que decretou a desclassificação do FK Grupo, bem como implicou na habilitação da empresa Serra Mobile para este item 01 em função de vícios observados ao lon
Aceite de intenção de recurso	06/09/2022 17:55:18	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55088157001001.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
55.088.157/0010-01	06/09/2022 17:14	06/09/2022 17:55	Aceito
Motivo Intenção: Registramos a intenção de recurso contra a decisão que decretou a desclassificação do FK Grupo, bem como implicou na habilitação da empresa Serra Mobile para este item 01 em função de vícios observados ao longo do processo. O detalhamento das razões recursais será devidamente demonstrado quando da peça recursal, consoante ao prazo estabelecido em Edital em seu item 19 e subitens.			

Item: 2 - Poltrona

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.878.863/0001-88	J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI Marca: Tokplast Fabricante: Tokplast Modelo / Versão: 91F1-TL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória espaldar alto, com encosto em tela elástica e assento estofado com estrutura em alumínio. Código SIASG BR0486085 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 3.300,0000	R\$ 165.000,0000	22/08/2022 13:57:04
94.521.341/0001-56	CAPELLI & CAPELLI LTDA Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: 91 F1 TL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Tipo: Giratória, Características Adicionais: Com Braços, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin, Tipo Espaldar: Alto, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 3.308,0000	R\$ 165.400,0000	19/08/2022 19:05:49
77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. Marca: RHODES Fabricante: RHODES Modelo / Versão: CERTIFICADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Tipo: Giratória, Características Adicionais: Com Braços, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin, Tipo Espaldar: Alto, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 3.308,5300	R\$ 165.426,5000	17/08/2022 16:06:43
10.976.220/0001-09	ITAVOL COMERCIAL EIRELI Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS Modelo / Versão: BRIZZA TELA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória espaldar alto, com encosto em tela elástica e assento estofado com estrutura em alumínio. Código SIASG BR0486085, e demais especificações do ANEXO I TERMO DE REFERENCIA e do edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 3.308,5300	R\$ 165.426,5000	19/08/2022 16:00:55

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

29.209.847/0001-62	BELCHAIR	Não	Não	50	R\$ 3.308,5300	R\$ 165.426,5000	19/08/2022
	COMERCIO DE						16:58:57
	MOVEIS EIRELI						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA

Modelo / Versão: 91F1 TL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2 POLTRONA GIRATÓRIA MODELO: 91F1 TL Medidas: Encosto: largura 480 mm e altura 600 mm; Assento: largura 500 mm e profundidade 480 mm; Estrutura: Assento: estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência moldada anatomicamente. Revestimento superior em poliéster na cor "preta" sobre almofada moldada anatomicamente com bordas arredondadas e fabricada com espuma injetada com as seguintes características: espessura média de 50 mm e densidade de 55 kg/m³ em poliuretano flexível, isento de CFC, de alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. Capa de proteção do assento injetada em resina de engenharia texturizada, com 3mm de espessura, com nervura interna reforçada e alojamento para os trilhos deslizantes injetados em poliacetal, com dentes que permitem a regulagem de profundidade do assento. Regulagem da profundidade útil do assento com cinco posições de bloqueio e amplitude de 50 mm, acionado por botão posicionado ao lado direito sob o assento. Coluna giratória com regulagem de altura por meio de pistão a gás classe 4, em conformidade com a norma DIN EN 16955:2017, com curso de 100 mm, fabricada em tubo aço de 50mm. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas. Sistema de acoplamento da coluna central por meio de cone morse. Estrutura do encosto (aro e prolongamento para embutir mecanismo de regulagem do apoio de cabeça) produzida em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de revestimento em tela elástica, tipo tela mesch fabricada com fio monofilamento de polielastômero mais fio de poliéster (sem utilização de espuma e similares). Suporte de encosto em alumínio injetado e polido, com função estrutural, fixado no alojamento do apoio de cabeça e no mecanismo sincron. Medindo 520mm de altura, 63mm de largura na parte superior e 135mm de largura na parte inferior. Possui cavidade que permite o encaixe do mecanismo de regulagem do apoio lombar. Apoio lombar injetado em resina de engenharia termoplástica, medindo 100 X 320 mm (altura x comprimento) com regulagem de altura do tipo cremalheira com curso mínimo de 60 mm e regulagem de profundidade com deslocamento de 40 mm. O conjunto encosto e assento será dotado de mecanismo de movimento sincronizado na proporção 2:1 respectivamente, com sistema anti-impacto, evitando choque do encosto com o usuário ao desbloquear o conjunto. A regulagem de inclinação do encosto possui 5 pontos de parada, com acionamento do travamento por meio de alavanca que regula altura e a inclinação do assento e encosto. Regulagem de tensão do movimento de reclinção por meio de manipulador localizado sob o assento. O mecanismo possui corpo injetado em liga de alumínio sob pressão com placa superior em aço estampado (vincado) com 3mm de espessura. Braços 4D: estrutura injetada alumínio polido, externamente revestido com capa plástica texturizada injetada. Parte superior do apoio dos braços com dimensões de 250 mm de comprimento e 80 mm de largura, confeccionado em poliuretano injetado TPU. Regulagem de altura, abertura, profundidade e angular, sendo regulagem de altura 100mm (10 estágios de posicionamento) e regulagem de abertura lateral por meio de manopla de rosquear. Apoio de cabeça: Com regulagem de altura por meio de catraca automática de 130mm. Regulagem de articulação e profundidade do apoio de cabeça, proporcionando ergonomia e conforto, apoiando a cabeça do usuário na região cervical. Suporte do apoio de cabeça injetado em resina de engenharia termoplástica com revestimento na mesma tela elástica do encosto. Medidas do apoio de cabeça: 270mm largura e 150mm de altura. Base cinco patas fabricada em liga de alumínio injetado sob alta pressão com acabamento polido. Alojamento para engate do rodízio de 11 mm de diâmetro, dispensando o uso de buchas de fixação. Sistema de acoplamento da coluna central por meios de cone morse. Cada pata (raio de 350mm) possuirá 1 (um) rodízio duplo de 65mm de diâmetro, eixo vertical em aço estampado a frio (conformado) com 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro. O rodízio possui banda de rodagem em poliuretano que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Acabamento: Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó. Todos os componentes em nylon e polipropileno são na cor preta. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE	Não	Não	50	R\$ 3.308,5300	R\$ 165.426,5000	22/08/2022
	INDUSTRIA E						15:11:21
	COMERCIO						
	LTDA						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 91F1 TL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA Medidas: Encosto: largura 480 mm e altura 600 mm; Assento: largura 500 mm e profundidade 480 mm; Estrutura: Assento: estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência moldada anatomicamente. Revestimento superior em poliéster na cor "preta" sobre almofada moldada anatomicamente com bordas arredondadas e fabricada com espuma injetada com as seguintes características: espessura média de 50 mm e densidade de 55 kg/m³ em poliuretano flexível, isento de CFC, de alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. Capa de proteção do assento injetada em resina de engenharia texturizada, com 3mm de espessura, com nervura interna reforçada e alojamento para os trilhos deslizantes injetados em poliacetal, com dentes que permitem a regulagem de profundidade do assento. Regulagem da profundidade útil do assento com cinco posições de bloqueio e amplitude de 50 mm, acionado por botão posicionado ao lado direito sob o assento. Coluna giratória com regulagem de altura por meio de pistão a gás classe 4, em conformidade com a norma DIN EN 16955:2017, com curso de 100 mm, fabricada em tubo aço de 50mm. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas. Sistema de acoplamento da coluna central por meio de cone morse. Estrutura do encosto (aro e prolongamento para embutir mecanismo de regulagem do apoio de cabeça) produzida em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de revestimento em tela elástica, tipo tela mesch fabricada com fio monofilamento de polielastômero mais fio de poliéster (sem utilização de espuma e similares). Suporte de encosto em alumínio injetado e polido, com função estrutural, fixado no alojamento do apoio de cabeça e no mecanismo sincron. Medindo 520mm de altura, 63mm de largura na parte superior e 135mm de largura na parte inferior. Possui cavidade que permite o encaixe do mecanismo de regulagem do apoio lombar. Apoio lombar injetado em resina de engenharia termoplástica, medindo 100 X 320 mm (altura x comprimento) com regulagem de altura do tipo cremalheira com curso mínimo de 60 mm e regulagem de profundidade com deslocamento de 40 mm. O conjunto encosto e assento será dotado de mecanismo de movimento sincronizado na proporção 2:1 respectivamente, com sistema anti-impacto, evitando choque do encosto com o usuário ao desbloquear o conjunto. A regulagem de inclinação do encosto possui 5 pontos de parada, com acionamento do travamento por meio de alavanca que regula altura e a inclinação do assento e encosto. Regulagem de tensão do movimento de reclinção por meio de manipulador localizado sob o assento. O mecanismo possui corpo injetado em liga de alumínio sob pressão com placa superior em aço estampado (vincado) com 3mm de espessura. Braços 4D: estrutura injetada alumínio polido, externamente revestido com capa plástica texturizada injetada. Parte superior do apoio dos braços com dimensões de 250 mm de comprimento e 80 mm de largura, confeccionado em poliuretano injetado TPU. Regulagem de altura, abertura, profundidade e angular, sendo regulagem de altura 100mm

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

abertura lateral por meio de manopla de rosquear. Apoio de cabeça: Com regulagem de altura por meio de catraca automática de 130mm. Regulagem de articulação e profundidade do apoio de cabeça, proporcionando ergonomia e conforto, apoiando a cabeça do usuário na região cervical. Suporte do apoio de cabeça injetado em resina de engenharia termoplástica com revestimento na mesma tela elástica do encosto. Medidas do apoio de cabeça: 270mm largura e 150mm de altura. Base cinco patas fabricada em liga de alumínio injetado sob alta pressão com acabamento polido. Alojamento para engate do rodízio de 11 mm de diâmetro, dispensando o uso de buchas de fixação. Sistema de acoplamento da coluna central por meios de cone morse. Cada pata (raio de 350mm) possuirá 1 (um) rodízio duplo de 65mm de diâmetro, eixo vertical em aço estampado a frio (conformado) com 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro. O rodízio possui banda de rodagem em poliuretano que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Acabamento: Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó. Todos os componentes em nylon e polipropileno são na cor preta Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

55.088.157/0010-01 FK GRUPO S/A Não Não 50 R\$ 3.308,5300 R\$ 165.426,5000 22/08/2022 15:39:46

Marca: FK GRUPO S/A

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo / Versão: Modelo: STIM - Time giratória alta com apoio de ca

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: STIM - Time giratória alta com apoio de cabeça, base alumínio, com braços. Marca: Sittz Fabricante: FK GRUPO S.A. Poltrona giratória espaldar alto, com encosto em tela elástica e assento estofado revestido em couro natural, especificações mínimas: Medidas: Encosto: largura 475 mm e altura 580 mm, tomadas na parte maior do encosto (sem contar o apoio de cabeça); Assento: largura 490 mm e profundidade 475 mm, tomadas na parte maior do assento. Estrutura: Assento: estrutura em madeira compensada multilaminada com espessura de 12 mm, moldada anatomicamente. Revestimento superior em poliéster na cor "preta" sobre almofada moldada anatomicamente com bordas arredondadas e fabricada com espuma injetada com as seguintes características: espessura média de 50 mm e densidade nominal de 53,07 kg/m³ em poliuretano flexível, isento de CFC, de alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. Capa de proteção do assento injetada em resina de engenharia texturizada. Regulagem da profundidade útil do assento com cinco posições de bloqueio e amplitude de 50 mm, acionado por alavanca posicionada ao lado direito sob o assento; Coluna giratória com regulagem de altura por meio de pistão a gás classe 4, em conformidade com a norma DIN EN 16955:2017, com curso de 120 mm, fabricada em tubo aço de 50mm. Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas. Sistema de acoplamento da coluna central por meio de cone morse; Estrutura do encosto produzida em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de revestimento em tela elástica; Suporte de encosto em lamina de aço com capa de proteção injetada com acabamento texturizado; Apoio lombar injetado em resina de engenharia termoplástica, medindo no mínimo 90 X 280 mm (altura x comprimento) com regulagem de altura do tipo cremalheira com curso de 45 mm e regulagem de profundidade com deslocamento de 25 mm; O conjunto encosto e assento é dotado de mecanismo de movimento sincronizado na proporção 2:1 respectivamente, com sistema anti-impacto, evitando choque do encosto com o usuário ao desbloquear o conjunto. A regulagem de inclinação do encosto possui no 5 pontos de parada, com acionamento do travamento por meio de alavanca, também possui alavanca para regulagem de altura do assento. Regulagem de tensão do movimento de reclinção por meio de manípulo localizado sob o assento. O mecanismo possui corpo injetado em liga de alumínio sob pressão com placa superior em aço estampado (vincado) com 3mm de espessura; Braços 4D: estrutura injetada em alumínio com acabamento polido. Parte superior do apoio dos braços com dimensões de 240 mm de comprimento e 70 mm de largura, confeccionado em poliuretano injetado TPU. Regulagem de altura, abertura, profundidade e angular, sendo regulagem de altura 60mm (5 estágios de posicionamento) e regulagem de abertura lateral por meio de alavanca; Apoio de cabeça: Com regulagem de altura por meio de catraca automática com curso de 40mm. Regulagem de articulação do apoio de cabeça, proporcionando ergonomia e conforto, apoiando a cabeça do usuário na região cervical. Suporte do apoio de cabeça injetado em resina de engenharia termoplástica com revestimento na mesma tela elástica do encosto. Medidas do apoio de cabeça: 240mm largura e 130mm de altura; Base cinco patas fabricada em liga de alumínio injetado sob alta pressão com acabamento polido. Alojamento para engate do rodízio de 11 mm de diâmetro, dispensando o uso de buchas de fixação. Sistema de acoplamento da coluna central por meio de cone morse; Cada pata possui 1 (um) rodízio duplo de 65mm de diâmetro, eixo vertical em aço estampado a frio (conformado) com 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro. O rodízio possui banda de rodagem em poliuretano que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Acabamento: Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; todos os componentes em nylon e polipropileno na cor preta;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.308,5300	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 3.308,5300	10.976.220/0001-09	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 3.308,5300	07.875.146/0001-20	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 3.308,5300	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 3.308,5300	29.209.847/0001-62	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 3.308,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 3.300,0000	34.878.863/0001-88	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 3.220,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:03:47:893
R\$ 3.000,0000	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:03:59:560
R\$ 2.900,0000	10.976.220/0001-09	22/08/2022 16:05:55:390
R\$ 3.295,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:06:06:367
R\$ 2.750,0000	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:06:12:577
R\$ 3.219,0000	07.875.146/0001-20	22/08/2022 16:08:10:557
R\$ 2.500,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:08:16:373
R\$ 2.300,0000	10.976.220/0001-09	22/08/2022 16:08:49:077
R\$ 3.294,0000	29.209.847/0001-62	22/08/2022 16:09:09:017
R\$ 2.150,0000	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:09:29:620

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 2.299,9500	34.878.863/0001-88	22/08/2022 16:09:29:843
R\$ 1.950,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:09:40:803
R\$ 1.986,4800	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:09:56:493
R\$ 1.850,0000	10.976.220/0001-09	22/08/2022 16:11:05:747

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
94.521.341/0001-56	06/09/2022 16:06:16:923	06/09/2022 16:11:16:923	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/08/2022 16:00:03	Item aberto para lances.
Encerramento	22/08/2022 16:13:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/08/2022 16:13:06	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	24/08/2022 15:59:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ITAVOL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 10.976.220/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.850,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender às especificações do edital, conforme esclarecimento via chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 14:08:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 15:30:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63.
Recusa de proposta	26/08/2022 16:27:55	Recusa da proposta. Fornecedor: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender às especificações do edital, conforme esclarecimento via chat.
Recusa de proposta	06/09/2022 15:32:38	Recusa da proposta. Fornecedor: FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0010-01, pelo melhor lance de R\$ 1.986,4800. Motivo: Amostra reprovada, conforme especificado via chat.
Recusa de proposta	06/09/2022 15:55:28	Recusa da proposta. Fornecedor: J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.878.863/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 2.299,9500. Motivo: Proposta recusada por solicitação da empresa, via chat.
Desempate - Retorno do julgamento	06/09/2022 16:06:16	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	06/09/2022 16:06:16	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	06/09/2022 16:11:17	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:11:16 de 06/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CAPELLI & CAPELLI LTDA, CPF/CNPJ: 94.521.341/0001-56.
Encerramento	06/09/2022 16:11:17	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	06/09/2022 16:25:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 3.219,0000.
Habilitação de fornecedor	06/09/2022 17:06:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 3.219,0000.
Registro de intenção de recurso	06/09/2022 17:15:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FK GRUPO S/A CNPJ/CPF: 55088157001001. Motivo: Registramos a intenção de recurso contra a decisão que decretou a desclassificação do FK Grupo, bem como implicou na habilitação da empresa Serra Mobile para este item 02 em função de vícios observados ao longo do processo. O detalhamento das razões recursais será devidamente demonstrado quando da peça recursal, consoante ao prazo estabelecido em Edital em seu item 19 e subitens.
Aceite de intenção de recurso	06/09/2022 17:55:28	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55088157001001.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
55.088.157/0010-01	06/09/2022 17:15	06/09/2022 17:55	Aceito
Motivo Intenção: Registramos a intenção de recurso contra a decisão que decretou a desclassificação do FK Grupo, bem como implicou na habilitação da empresa Serra Mobile para este item 02 em função de vícios observados ao longo do processo. O detalhamento das razões recursais será devidamente demonstrado quando da peça recursal, consoante ao prazo estabelecido em Edital em seu item 19 e subitens.			

Item: 3 - Cadeira fixa

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.965.792/0001-04	F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA Marca: ULTRA MOVEIS Fabricante: ULTRA MOVEIS Modelo / Versão: PALITO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços e espaldar pequeno, especificações mínimas: Encosto: largura 360 mm e altura 280 mm, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar em 5% para mais ou para menos; b) Assento: largura 430 mm e profundidade 390 mm, tomadas na parte maior do assento, podendo variar em 5% para mais ou para menos; 2.4.2 – Estrutura: a) Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm ou encosto estruturado em polipropileno injetado de grande resistência mecânica com aletas de reforços estruturais, conformado anatomicamente, com espessura mínima de 3,00 mm; b) Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm; c) A união do assento/encosto se dará por tubo de aço com 20 mm de espessura em forma de arco (conforme figura ilustrativa 3), com sistema de fixação do encosto sustentado por lâmina de aço maciça com furação padrão de cadeira fixa, com espessura mínima de 2 mm, fixando o encosto com porca garra, sendo vedada a fixação com parafusos soberbos; d) Encosto com espaldar pequeno, fixo, anatômico e estruturado em concha, distando 810 mm do chão até a parte superior; e) A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; f) Base fixa com quatro pés em aço tubular, de 20 mm de diâmetro externo, com altura mínima de 470 mm (medindo na parte superior do assento), com barra horizontal de reforço nos pés traseiros; g) Na ponta de cada pé deverá existir uma proteção de borracha ou nylon de alta resistência; 2.4.3 – Acabamento: a) Revestimento do assento e encosto em tecido 100% poliéster, com no mínimo 10 opções de cores; b) Parte externa inferior do assento e contra encosto com capa de proteção injetada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis de acabamento; c) Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 35 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; d) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; e) Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta; 2.4.4 – Observações Gerais: a) Para definição da cor na aquisição de cadeiras e poltronas em tecido, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; b) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; c) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme; d) A empresa deverá utilizar na fabricação da cadeira, espuma de poliuretano sem a presença de carga ou impurezas, isenta de CFC e atender a NBR 9178/2015. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 600,0000	R\$ 30.000,0000	15/08/2022 14:02:38
77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa Tipo Pé: 4 Pés Com Sapatas , Dimensões Assento: 450 X 420 MM, Dimensões Encosto: 380 X 360 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Braço , Tratamento Superficial: Pintura Epóxi , Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2002 , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Interligado Ao Assento Por Tubo De Aço Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 610,0000	R\$ 61.000,0000	17/08/2022 16:06:43
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: G201 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços e espaldar pequeno, especificações mínimas: 2.4.1 – Medidas: a) Encosto: largura 360 mm e altura 280 mm, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar em 5% para mais ou para menos; b) Assento: largura 430 mm e profundidade 390 mm, tomadas na parte maior do assento, podendo variar em 5% para mais ou para menos; 2.4.2 – Estrutura: a) Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm ou encosto estruturado em polipropileno injetado de grande resistência mecânica com aletas de reforços estruturais, conformado anatomicamente, com espessura mínima de 3,00 mm; b) Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm; c) A união do assento/encosto se dará por tubo de aço com 20 mm de espessura em forma de arco (conforme figura ilustrativa 3), com sistema de fixação do encosto sustentado por lâmina de aço maciça com furação padrão de cadeira fixa, com espessura mínima de 2 mm, fixando o encosto com porca garra, sendo vedada a fixação com parafusos soberbos; d) Encosto com espaldar pequeno, fixo, anatômico e estruturado em concha, distando 810 mm do chão até a parte superior; e) A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; f) Base fixa com quatro pés em aço tubular, de 20 mm de diâmetro externo, com altura mínima de 470 mm (medindo na parte superior do assento), com barra horizontal de reforço nos pés traseiros; g) Na ponta de cada pé deverá existir uma proteção de borracha ou nylon de alta resistência; 2.4.3 – Acabamento: a) Revestimento do assento e encosto em tecido 100% poliéster, com no mínimo 10 opções de cores; b) Parte externa inferior do assento e contra encosto com capa de proteção injetada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis de acabamento; c) Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 35 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; d) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; e) Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta; 2.4.4 – Observações Gerais: a) Para definição da cor na aquisição de cadeiras e poltronas em tecido, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; b) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; c) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme; d) A empresa deverá utilizar na fabricação da cadeira, espuma de poliuretano sem a presença de carga ou impurezas, isenta de CFC e atender a NBR 9178/2015. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(ES)	Sim	Sim	100	R\$ 610,0000	R\$ 61.000,0000	18/08/2022 17:10:57

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Porte da empresa: ME/EPP

Porte da empresa: ME/EPP

Porte da empresa: ME/EPP

Porte da empresa: ME/EPP

Porte da empresa: ME/EPP

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

assento/encosto se dará por tubo de aço com 20 mm de espessura em forma de arco (conforme figura ilustrativa 3), com sistema de fixação do encosto sustentado por lâmina de aço maciça com furação padrão de cadeira fixa, com espessura mínima de 2 mm, fixando o encosto com porca garra, sendo vedada a fixação com parafusos soberbos; d) Encosto com espaldar pequeno, fixo, anatômico e estruturado em concha, distando 810 mm do chão até a parte superior; e) A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; f) Base fixa com quatro pés em aço tubular, de 20 mm de diâmetro externo, com altura mínima de 470 mm (medindo na parte superior do assento), com barra horizontal de reforço nos pés traseiros; g) Na ponta de cada pé deverá existir uma proteção de borracha ou nylon de alta resistência; 2.4.3 ? Acabamento: a) Revestimento do assento e encosto em tecido 100% poliéster, com no mínimo 10 opções de cores; b) Parte externa inferior do assento e contra encosto com capa de proteção injetada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis de acabamento; c) Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 35 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; d) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; e) Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta; 2.4.4 ? Observações Gerais: a) Para definição da cor na aquisição de cadeiras e poltronas em tecido, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; b) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; c) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme; d) A empresa deverá utilizar na fabricação da cadeira, espuma de poliuretano sem a presença de carga ou impurezas, isenta de CFC e atender a NBR 9178/2015.

Porte da empresa: ME/EPP

10.747.966/0001-40	GOLDSTONE OFFICE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 610,0000	R\$ 61.000,0000	22/08/2022 15:54:46
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Goldstone Office

Fabricante: Grupo FK Frisokar

Modelo / Versão: Secretária fixa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços e espaldar pequeno, modelo secretária, estrutura 4 pés, Encosto: largura 360 mm e altura 280 mm, tomadas na parte maior do encosto; Assento: largura 430 mm e profundidade 390 mm, tomadas na parte maior do assento, Estrutura do encosto em estruturado em polipropileno injetado de grande resistência mecânica com aletas de reforços estruturais, conformado anatomicamente, com espessura mínima de 3,00 mm; Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm; A união do assento e encosto se dará por tubo de aço com 20 mm de espessura em forma de arco (conforme figura ilustrativa 3), com sistema de fixação do encosto sustentado por lâmina de aço maciça com furação padrão de cadeira fixa, com espessura mínima de 2 mm, fixando o encosto com porca garra, Encosto com espaldar pequeno, fixo, anatômico e estruturado em concha, distando 810 mm do chão até a parte superior; A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; Base fixa com quatro pés em aço tubular, de 20 mm de diâmetro externo, com altura mínima de 470 mm (medindo na parte superior do assento), com barra horizontal de reforço nos pés traseiros; Na ponta de cada pé existirá uma proteção de nylon de alta resistência (sapata); Revestimento do assento e encosto será em tecido 100% poliéster, com no mínimo 10 opções de cores; Parte externa inferior do assento e contra encosto com capa de proteção injetada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas que dispensam o uso de perfis de acabamento; Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 35 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta;

Porte da empresa: ME/EPP

39.796.142/0001-42	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 611,0000	R\$ 61.100,0000	16/08/2022 18:10:57
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: FORMATTO

Fabricante: FORMATTO

Modelo / Versão: CADEIRA FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa sem braços, espaldar pequeno. Código SIASG BR0350128

Porte da empresa: ME/EPP

02.027.570/0001-09	MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP	Sim	Sim	100	R\$ 800,0000	R\$ 80.000,0000	22/08/2022 11:19:17
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MADELIDER

Fabricante: MADELIDER

Modelo / Versão: CFX-01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Fixa Tipo Pé: 4 Pés Com Sapatas , Dimensões Assento: 450 X 420 MM, Dimensões Encosto: 380 X 360 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Braço , Tratamento Superficial: Pintura Epóxi , Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2002 , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Interligado Ao Assento Por Tubo De Aço

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	02.027.570/0001-09	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 611,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 610,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 610,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 610,0000	12.614.761/0001-12	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 610,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 610,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 610,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:00:00:657

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 610,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 610,0000	18.493.830/0001-63	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 600,0000	44.965.792/0001-04	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 590,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:04:02:553
R\$ 505,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:04:18:037
R\$ 600,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:05:16:920
R\$ 490,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:05:46:787
R\$ 590,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:06:25:153
R\$ 480,0000	18.493.830/0001-63	22/08/2022 16:07:19:987
R\$ 599,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:07:29:080
R\$ 580,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:07:46:213
R\$ 470,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:07:53:420
R\$ 460,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:08:07:353
R\$ 450,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:08:20:543
R\$ 440,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:08:20:840
R\$ 470,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:08:49:457
R\$ 460,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:09:02:450
R\$ 430,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:09:10:073
R\$ 420,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:09:10:347
R\$ 410,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:09:21:143
R\$ 400,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:09:21:427
R\$ 380,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:09:30:293
R\$ 370,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:09:30:783
R\$ 360,0000	44.965.792/0001-04	22/08/2022 16:09:45:487
R\$ 350,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:09:45:797
R\$ 335,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:10:04:807
R\$ 325,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:10:05:093
R\$ 315,0000	44.965.792/0001-04	22/08/2022 16:10:39:710
R\$ 305,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:10:40:017
R\$ 450,0000	18.493.830/0001-63	22/08/2022 16:10:57:777
R\$ 290,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:11:09:837
R\$ 280,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:11:10:147
R\$ 265,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:12:05:230
R\$ 255,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:12:05:533
R\$ 245,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:12:32:537
R\$ 235,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:12:45:067
R\$ 440,0000	02.027.570/0001-09	22/08/2022 16:12:46:913
R\$ 225,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:13:41:100
R\$ 235,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:14:35:127
R\$ 215,0000	44.965.792/0001-04	22/08/2022 16:15:57:550
R\$ 430,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:16:00:013
R\$ 205,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:16:12:343
R\$ 504,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:17:47:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/08/2022 16:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento	22/08/2022 16:19:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/08/2022 16:19:48	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	26/08/2022 14:53:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATALIA MARTINS TAVARES, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 205,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2022 15:19:48	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NATALIA MARTINS TAVARES, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 205,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Poltrona

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.965.792/0001-04	F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA Marca: ULTRA MOVEIS Fabricante: ULTRA MOVEIS Modelo / Versão: POLTRONA FIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa com braços, especificações mínimas: Encosto: largura 450 mm e altura 460 mm, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar em 5% para mais ou para menos; b) Assento: largura 480 mm e profundidade 470 mm, tomadas na parte maior do assento, podendo variar em 5% para mais ou para menos; 2.5.2 – Estrutura: a) Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm ou encosto estruturado em polipropileno injetado de grande resistência mecânica com aletas de reforços estruturais, conformado anatomicamente, com espessura mínima de 3,00 mm; b) Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm; c) A união do assento/encosto em estrutura em aço estampado com 80mm de largura e 4 mm de espessura, com capa de proteção; d) Encosto com espaldar médio, fixo, anatômico e estruturado em concha, distando 960 mm do chão até a parte superior (podendo variar em 5% para mais ou para menos); e) A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; f) Braços estruturados em tubo aço, com apoio braço em poliuretano integral; g) Base fixa com quatro pés em aço tubular, de 1 (uma) pategada de diâmetro externo, com altura mínima de 470 mm (medindo na parte superior do assento) com barra horizontal de reforço nos pés traseiros; h) Na ponta de cada pé deverá existir uma proteção de borracha ou nylon de alta resistência; 2.5.3 – Acabamento: a) Revestimento do assento e encosto em tecido 100% poliéster, com no mínimo 10 opções de cores; b) Parte externa inferior do assento e contra encosto com capa de proteção em polipropileno rígido; c) Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; d) União assento/encosto revestida com capa de polipropileno; e) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; f) Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta; Para definição da cor na aquisição de cadeiras e poltronas em tecido, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; c) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme; d) A empresa deverá utilizar na fabricação da cadeira, espuma de poliuretano sem a presença de carga ou impurezas, isenta de CFC e atender a NBR 9178/2015. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 979,0000	R\$ 39.160,0000	15/08/2022 14:02:38
77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Tipo Espaldar: Médio Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 979,0000	R\$ 39.160,0000	17/08/2022 16:06:43
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: G301B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa com braços, especificações mínimas: 2.5.1 – Medidas: a) Encosto: largura 450 mm e altura 460 mm, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar em 5% para mais ou para menos; b) Assento: largura 480 mm e profundidade 470 mm, tomadas na parte maior do assento, podendo variar em 5% para mais ou para menos; 2.5.2 – Estrutura: a) Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm ou encosto estruturado em polipropileno injetado de grande resistência mecânica com aletas de reforços estruturais, conformado anatomicamente, com espessura mínima de 3,00 mm; b) Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm; c) A união do assento/encosto em estrutura em aço estampado com 80mm de largura e 4 mm de espessura, com capa de proteção; d) Encosto com espaldar médio, fixo, anatômico e estruturado em concha, distando 960 mm do chão até a parte superior (podendo variar em 5% para mais ou para menos); e) A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; f) Braços estruturados em tubo aço, com apoio braço em poliuretano integral; g) Base fixa com quatro pés em aço tubular, de 1 (uma) pategada de diâmetro externo, com altura mínima de 470 mm (medindo na parte superior do assento) com barra horizontal de reforço nos pés traseiros; h) Na ponta de cada pé deverá existir uma proteção de borracha ou nylon de alta resistência; 2.5.3 – Acabamento: a) Revestimento do assento e encosto em tecido 100% poliéster, com no mínimo 10 opções de cores; b) Parte externa inferior do assento e contra encosto com capa de proteção em polipropileno rígido; c) Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; d) União assento/encosto revestida com capa de polipropileno; e) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; f) Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta; 2.5.4 – Observações Gerais: a) Para definição da cor na aquisição de cadeiras e poltronas em tecido, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; b) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; c) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme; d) A empresa deverá utilizar na fabricação da cadeira, espuma de poliuretano sem a presença de carga ou impurezas, isenta de CFC e atender a NBR 9178/2015. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 40 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: 05 anosCONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES	Sim	Sim	40	R\$ 979,0000	R\$ 39.160,0000	18/08/2022 17:10:57

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Porte da empresa: ME/EPP							
94.521.341/0001-56	CAPELLI & CAPELLI LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 979,0000	R\$ 39.160,0000	19/08/2022 19:05:49
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: 92 4 PES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Tipo Espaldar: Médio Porte da empresa: ME/EPP							
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES	Sim	Sim	40	R\$ 979,0000	R\$ 39.160,0000	20/08/2022 13:14:48
Marca: Própria Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP Modelo / Versão: Cadeira Fixa Diretor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa com braços Porte da empresa: ME/EPP							
31.075.213/0001-06	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 979,0000	R\$ 39.160,0000	22/08/2022 09:27:39
Marca: RIO FLEX Fabricante: RIO FLEX Modelo / Versão: FXM01F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Tipo Espaldar: Médio Porte da empresa: ME/EPP							
12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 979,0000	R\$ 39.160,0000	22/08/2022 09:31:01
Marca: BALI Fabricante: BALI Modelo / Versão: VERTICE FIXA COM BRAÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Tipo Espaldar: Médio Porte da empresa: ME/EPP							
04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 979,0000	R\$ 39.160,0000	22/08/2022 09:54:16
Marca: MILLA MOVEIS Fabricante: MILLA MOVEIS Modelo / Versão: MILLA MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 4 – Poltrona fixa com braços, especificações mínimas: 2.5.1 – Medidas: a) Encosto: largura 450 mm e altura 460 mm, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar em 5% para mais ou para menos; b) Assento: largura 480 mm e profundidade 470 mm, tomadas na parte maior do assento, podendo variar em 5% para mais ou para menos; 2.5.2 – Estrutura: a) Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm ou encosto estruturado em polipropileno injetado de grande resistência mecânica com aletas de reforços estruturais, conformado anatomicamente, com espessura mínima de 3,00 mm; b) Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm; c) A união do assento/encosto em estrutura em aço estampado com 80mm de largura e 4 mm de espessura, com capa de proteção; d) Encosto com espaldar médio, fixo, anatômico e estruturado em concha, distando 960 mm do chão até a parte superior (podendo variar em 5% para mais ou para menos); e) A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; f) Braços estruturados em tubo aço, com apoio braço em poliuretano integral; g) Base fixa com quatro pés em aço tubular, de 1 (uma) polegada de diâmetro externo, com altura mínima de 470 mm (medindo na parte superior do assento) com barra horizontal de reforço nos pés traseiros; h) Na ponta de cada pé deverá existir uma proteção de borracha ou nylon de alta resistência; 2.5.3 – Acabamento: a) Revestimento do assento e encosto em tecido 100% poliéster, com no mínimo 10 opções de cores; b) Parte externa inferior do assento e contra encosto com capa de proteção em polipropileno rígido; c) Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; d) União assento/encosto revestida com capa de polipropileno; e) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; f) Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta; 2.5.4 – Observações Gerais: a) Para definição da cor na aquisição de cadeiras e poltronas em tecido, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; b) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; c) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme; d) A empresa deverá utilizar na fabricação da cadeira, espuma de poliuretano sem a presença de carga ou impurezas, isenta de CFC e atender a NBR 9178/2015. Porte da empresa: ME/EPP							
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 979,0000	R\$ 39.160,0000	22/08/2022 13:42:38
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: INSPIRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa com braços, especificações mínimas: 2.5.1 Medidas: a) Encosto: largura 450 mm e altura 460 mm, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar em 5% para mais ou para menos; b) Assento: largura 480 mm e profundidade 470 mm, tomadas na parte maior do assento, podendo variar em 5% para mais ou para menos; 2.5.2 Estrutura: a) Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm ou encosto estruturado em polipropileno injetado de grande resistência mecânica com aletas de reforços estruturais, conformado anatomicamente, com espessura mínima de 3,00 mm; b) Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

estrutura em aço estampado com 80mm de largura e 4 mm de espessura, com capa de proteção; d) Encosto com espaldar médio, fixo, anatômico e estruturado em concha, distando 960 mm do chão até a parte superior (podendo variar em 5% para mais ou para menos); e) A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; f) Braços estruturados em tubo aço, com apoio braço em poliuretano integral; g) Base fixa com quatro pés em aço tubular, de 1 (uma) polegada de diâmetro externo, com altura mínima de 470 mm (medindo na parte superior do assento) com barra horizontal de reforço nos pés traseiros; h) Na ponta de cada pé deverá existir uma proteção de borracha ou nylon de alta resistência; 2.5.3 Acabamento: a) Revestimento do assento e encosto em tecido 100% poliéster, com no mínimo 10 opções de cores; b) Parte externa inferior do assento e contra encosto com capa de proteção em polipropileno rígido; c) Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; d) União assento/encosto revestida com capa de polipropileno; e) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; f) Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta; 2.5.4 Observações Gerais: a) Para definição da cor na aquisição de cadeiras e poltronas em tecido, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; b) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; c) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme; d) A empresa deverá utilizar na fabricação da cadeira, espuma de poliuretano sem a presença de carga ou impurezas, isenta de CFC e atender a NBR 9178/2015.

Porte da empresa: ME/EPP

10.747.966/0001-40	GOLDSTONE OFFICE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 979,0000	R\$ 39.160,0000	22/08/2022 15:54:46
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Goldstone Office

Fabricante: Grupo FK Frisokar

Modelo / Versão: Diretor fixa com braço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa com braços, modelo diretor, braço fixo modelo corsa, Encosto: largura 450 mm e altura 460 mm, tomadas na parte maior do encosto, Assento: largura 480 mm e profundidade 470 mm, tomadas na parte maior do assento, Estrutura: Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm; A união do assento e encosto em estrutura em aço estampado com 80mm de largura e 4 mm de espessura, com capa de proteção; Encosto com espaldar médio, fixo, anatômico e estruturado em concha, distando 960 mm do chão até a parte superior A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; Braços estruturados em tubo aço, com apoio braço em poliuretano integral; Base fixa com quatro pés em aço tubular, de 1 (uma) polegada de diâmetro externo, com altura mínima de 470 mm (medindo na parte superior do assento) com barra horizontal de reforço nos pés traseiros; Na ponta de cada pé existirá uma proteção de nylon de alta resistência (sapata); Revestimento do assento e encosto em tecido 100% poliéster, com no mínimo 10 opções de cores; Parte externa inferior do assento e contra encosto com capa de proteção em polipropileno rígido; Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; União assento e encosto revestida com capa de polipropileno; Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta;

Porte da empresa: ME/EPP

39.796.142/0001-42	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 980,0000	R\$ 39.200,0000	16/08/2022 18:10:57
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: FORMATTO

Fabricante: FORMATTO

Modelo / Versão: POLTONA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa com braços. Código SIASG BR0231345

Porte da empresa: ME/EPP

02.027.570/0001-09	MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.200,0000	R\$ 48.000,0000	22/08/2022 11:19:17
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MADELIDER

Fabricante: MADELIDER

Modelo / Versão: PFX-01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Tipo Espaldar: Médio

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	02.027.570/0001-09	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 980,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 979,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 979,0000	44.965.792/0001-04	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 979,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 979,0000	12.614.761/0001-12	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 979,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 979,0000	18.493.830/0001-63	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 979,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 979,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 979,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 979,0000	12.991.409/0001-04	22/08/2022 16:00:00:657

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 969,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:06:44:460
R\$ 959,0000	18.493.830/0001-63	22/08/2022 16:07:37:610
R\$ 949,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:08:11:990
R\$ 939,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:08:46:717
R\$ 1.100,0000	02.027.570/0001-09	22/08/2022 16:09:49:707
R\$ 925,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:09:55:287
R\$ 915,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:09:55:553
R\$ 905,0000	18.493.830/0001-63	22/08/2022 16:10:32:873
R\$ 895,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:10:33:940
R\$ 880,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:10:47:520
R\$ 870,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:10:47:803
R\$ 850,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:10:52:347
R\$ 840,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:10:52:787
R\$ 830,0000	44.965.792/0001-04	22/08/2022 16:11:00:350
R\$ 820,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:11:01:057
R\$ 810,0000	18.493.830/0001-63	22/08/2022 16:11:19:327
R\$ 800,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:11:20:323
R\$ 780,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:11:28:807
R\$ 770,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:11:29:060
R\$ 750,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:11:35:373
R\$ 740,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:11:35:650
R\$ 725,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:11:43:400
R\$ 715,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:11:43:703
R\$ 700,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:11:53:837
R\$ 690,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:11:54:897
R\$ 650,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:12:22:753
R\$ 640,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:12:23:047
R\$ 620,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:12:32:273
R\$ 610,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:12:32:607
R\$ 600,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:12:37:680
R\$ 590,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:12:37:960
R\$ 580,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:12:44:077
R\$ 570,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:12:44:337
R\$ 560,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:12:50:513
R\$ 550,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:12:50:820
R\$ 530,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:13:15:720
R\$ 520,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:13:16:020
R\$ 500,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:13:22:077
R\$ 490,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:13:22:343
R\$ 470,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:13:30:953
R\$ 460,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:13:52:933
R\$ 445,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:14:20:893
R\$ 435,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:14:21:180
R\$ 410,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:14:30:590
R\$ 480,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:15:09:180
R\$ 800,0000	02.027.570/0001-09	22/08/2022 16:16:45:617
R\$ 415,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:16:53:357
R\$ 800,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:17:01:023
R\$ 790,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:17:21:497
R\$ 900,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:19:07:270
R\$ 880,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:20:59:580
R\$ 789,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:21:20:733
R\$ 780,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:22:43:990
R\$ 779,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:23:42:390
R\$ 770,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:24:33:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Abertura	22/08/2022 16:00:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/08/2022 16:26:34	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/08/2022 16:26:34	Item teve empate real para o valor 979,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/08/2022 16:26:34	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	26/08/2022 15:00:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.075.213/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 410,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2022 15:24:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.075.213/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 410,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Cadeira sobre longarina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.965.792/0001-04	F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA Marca: ULTRA MOVEIS Fabricante: ULTRA MOVEIS Modelo / Versão: LONGARINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira conjugada em longarina, composta de 02 (dois) lugares, com um par de braços para cada assento, especificações mínimas: Encosto: largura 420 mm e altura 380 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar para mais em até 20 mm; b) Assento: largura 460 mm e profundidade 430 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do assento, podendo variar para mais em até 20 mm; c) Comprimento total, de uma extremidade a outra, de cada assento 114mm; d) Espaço entre os assentos 200 mm; e) Altura mínima do assento de 470 mm (medida tomada na parte superior do assento). Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm ou encosto estruturado em polipropileno injetado de grande resistência mecânica com aletas de reforços estruturais, conformado anatomicamente, com espessura mínima de 3,00 mm; Para definição da cor na aquisição de cadeiras e poltronas em courvim, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; f) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; g) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme; h) A empresa deverá utilizar na fabricação da cadeira, espuma de poliuretano sem a presença de carga ou impurezas, isenta de CFC e atender a NBR 9178/2015 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	15/08/2022 14:02:38
77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado , Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Preta , Cor: Preta , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Texturizado Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	17/08/2022 16:06:43
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: G250L2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira conjugada em longarina, composta de 02 (dois) lugares, com um par de braços para cada assento, especificações mínimas: 2.6.1 – Medidas: a) Encosto: largura 420 mm e altura 380 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar para mais em até 20 mm; b) Assento: largura 460 mm e profundidade 430 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do assento, podendo variar para mais em até 20 mm; c) Comprimento total, de uma extremidade a outra, de cada assento 114mm; d) Espaço entre os assentos 200 mm; e) Altura mínima do assento de 470 mm (medida tomada na parte superior do assento). 2.6.2 – Estrutura: a) Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm ou encosto estruturado em polipropileno injetado de grande resistência mecânica com aletas de reforços estruturais, conformado anatomicamente, com espessura mínima de 3,00 mm; b) Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10mm; c) A união do assento/encosto se dará por estrutura de aço reforçada; d) Encosto com espaldar pequeno, fixo, anatômico e estruturado em concha; e) A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; f) Estrutura fixa tipo longarina em tubo aço, composta de peça única, não podendo haver encaixes; g) Pés confeccionados com uma barra/tubo horizontal med. 510mmx50mmx30mm e duas barras verticais med. 360mm x 50mm x 30mm com 80 mm de distância entre uma barra e outra, posicionadas de tal forma que na parte traseira da barra horizontal reste 210 mm e na parte frontal reste 120 mm (figura anexa nº 5); h) Ponteiras para acabamento dos pés com corte em diagonal que abraçam os pés e não se soltam facilmente, conforme figura anexa nº 5; i) Sapatas niveladoras, em metal com fixação direta n	Sim	Sim	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	18/08/2022 17:10:57

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

com o piso, deverá ser em nylon; j) Braços estruturados em tubo aço, com apoia braço em poliuretano integral, sendo um par de braços para cada assento. 2.6.3 - Acabamento: a) Revestimento do assento e encosto em couro com no mínimo de 0,8 mm de espessura, com trama interna de reforço, na cor preta; b) Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno rígido; c) Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; d) A espuma utilizada deve ser isenta de CFC e atender NBR 9178/2015; e) União assento/encosto revestida com capa de proteção; f) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; g) Todos os componentes em nylon e poliuretano deverão ser na cor preta; 2.6.4 - Observações Gerais: e) Para definição da cor na aquisição de cadeiras e poltronas em couro, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; f) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; g) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme; h) A empresa deverá utilizar na fabricação da cadeira, espuma de poliuretano sem a presença de carga ou impurezas, isenta de CFC e atender a NBR 9178/2015. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(ES): 40 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: 05 anos CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR	Não	Não	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	19/08/2022
	COMERCIO DE						16:58:57
	MOVEIS EIRELI						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA

Modelo / Versão: L2/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira conjugada em longarina, composta de 02 (dois) lugares, com um par de braços para cada assento. Medidas: Encosto: largura 430 mm e altura 430 mm Assento: largura 460 mm e profundidade 430 mm Estrutura: Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura de 10 mm. Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura de 10 mm. A união do assento/encosto se dará por estrutura de aço reforçada. Encosto com espaldar pequeno, fixo, anatômico e estruturado em concha. A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada. Estrutura fixa tipo longarina em tubo aço, composta de peça única, não podendo haver encaixes. Pés confeccionados com uma barra/tubo horizontal med. 510mmx50mmx30mm e duas barras verticais med. 360mm x 50mm x 30mm com 80 mm de distância entre uma barra e outra, posicionadas de tal forma que na parte traseira da barra horizontal reste 210 mm e na parte frontal reste 120 mm. Ponteiros para acabamento dos pés com corte em diagonal que abraçam os pés e não se soltam facilmente. Sapatas niveladoras, em metal com fixação direta na estrutura de aço. A parte da sapata, que fará contato com o piso, será em nylon. Braços estruturados em tubo aço, com apoia braço em poliuretano integral, sendo um par de braços para cada assento. Revestimento do assento e encosto em couro com 0,8 mm de espessura, com trama interna de reforço, na cor preta. Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno rígido. Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura de 40 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada. A espuma utilizada é isenta de CFC. União assento/encosto revestida com capa de proteção. Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó. Todos os componentes em nylon e poliuretano são na cor preta validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Dемаis (Diferente de ME/EPP)

94.521.341/0001-56	CAPELLI &	Sim	Sim	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	19/08/2022
	CAPELLI LTDA						19:05:49

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: L2/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado , Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Preta , Cor: Preta , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Texturizado

Porte da empresa: ME/EPP

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS	Sim	Sim	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	20/08/2022
	TAVARES						13:14:48

Marca: Própria

Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP

Modelo / Versão: Longarina Executiva 2 Lugares

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira conjugada em longarina 02 lugares, com braços em todos os assentos

Porte da empresa: ME/EPP

31.075.213/0001-06	RIO FLEX	Sim	Sim	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	22/08/2022
	COMERCIO DE						09:27:39
	EQUIPAMENTOS						
	PARA						
	ESCRITORIO LTDA						

Marca: RIO FLEX

Fabricante: RIO FLEX

Modelo / Versão: LM01F02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado , Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Preta , Cor: Preta , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Texturizado

Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL	Sim	Sim	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	22/08/2022
	LTDA						09:31:01

Marca: BALI

Fabricante: BALI

Modelo / Versão: VERTICE DIRETOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado , Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó , Cor

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Texturizado Porte da empresa: ME/EPP							
04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	22/08/2022 09:55:09
Marca: SHOP CADEIRAS Fabricante: SHOP CADEIRAS Modelo / Versão: SHOP CADEIRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 5 - Cadeira conjugada em longarina, composta de 02 (dois) lugares, com um par de braços para cada assento, especificações mínimas: 2.6.1 - Medidas: a) Encosto: largura 420 mm e altura 380 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar para mais em até 20 mm; b) Assento: largura 460 mm e profundidade 430 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do assento, podendo variar para mais em até 20 mm; c) Comprimento total, de uma extremidade a outra, de cada assento 114mm; d) Espaço entre os assentos 200 mm; e) Altura mínima do assento de 470 mm (medida tomada na parte superior do assento). 2.6.2 - Estrutura: a) Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm ou encosto estruturado em polipropileno injetado de grande resistência mecânica com aletas de reforços estruturais, conformado anatomicamente, com espessura mínima de 3,00 mm; b) Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10mm; c) A união do assento/encosto se dará por estrutura de aço reforçada; d) Encosto com espaldar pequeno, fixo, anatômico e estruturado em concha; e) A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; f) Estrutura fixa tipo longarina em tubo aço, composta de peça única, não podendo haver encaixes; g) Pés confeccionados com uma barra/tubo horizontal med. 510mmx50mmx30mm e duas barras verticais med. 360mm x 50mm x 30mm com 80 mm de distância entre uma barra e outra, posicionadas de tal forma que na parte traseira da barra horizontal reste 210 mm e na parte frontal reste 120 mm (figura anexa nº 5); h) Ponteiros para acabamento dos pés com corte em diagonal que abraçam os pés e não se soltam facilmente, conforme figura anexa nº 5; i) Sapatas niveladoras, em metal com fixação direta na estrutura de aço. A parte da sapata, que fará contato com o piso, deverá ser em nylon; j) Braços estruturados em tubo aço, com apoio braço em poliuretano integral, sendo um par de braços para cada assento. 2.6.3 - Acabamento: a) Revestimento do assento e encosto em couvrin com no mínimo de 0,8 mm de espessura, com trama interna de reforço, na cor preta; b) Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno rígido; c) Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; d) A espuma utilizada deve ser isenta de CFC e atender NBR 9178/2015; e) União assento/encosto revestida com capa de proteção; f) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; g) Todos os componentes em nylon e poliuretano deverão ser na cor preta; 2.6.4 - Observações Gerais: e) Para definição da cor na aquisição de cadeiras e poltronas em couvrin, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; f) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; g) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme; h) A empresa deverá utilizar na fabricação da cadeira, espuma de poliuretano sem a presença de carga ou impurezas, isenta de CFC e atender a NBR 9178/2015. Porte da empresa: ME/EPP							
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	22/08/2022 11:00:16
Marca: MARTIFLEX Fabricante: MARTIFLEX Modelo / Versão: TESCARO DIRETOR TES12102PT52PT(1) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Longarina Tescaro Diretor TES1210252 / TES1210552 ✔ Estofado: ➢ Assento: Madeira em compensado anatômico 100% Pinus com espessura de 14 mm; - Espuma injetada em Poliuretano com densidade de 45 kg/m3 e espessura de 65 mm, fixado a madeira utilizando-se adesivo para tecido ; - Porca garra em aço carbono com rosca 1/4" e acabamento zincado branco, fixada a madeira utilizando-se prensa pneumática. ➢ Encosto: ✗ Madeira do encosto em compensado anatômico 100% Pinus com espessura de 14 mm; - Espuma injetada em Poliuretano com densidade de 45 Kg/m3 e espessura de 55 mm fixada no lado posterior do encosto, utilizando-se adesivo para tecido; - Pino de encaixe confeccionado em Polímero Polipropileno (PP) fixado a madeira por grampos metálicos, acionados por gramepeador pneumático, e parafuso cabeça chata Philips com rosca soberba de 5,0 mm por 35 mm de comprimento e acabamento bicromatizado. ➢ Acabamento: ✗ Tecido: Capa de revestimento do assento e encosto conforme catálogo Martiflex com costuras horizontal ou vertical, costuradas com linha em nylon na cor preta no40 e fixadas às madeiras utilizando grampos metálicos com perfil de 80/6 acionados por gramepeador pneumático. ✗ Bordas com perfil flexível em PVC. ✔ Lamina de união: ➢ Matéria prima: Barra chata em aço carbono ASTM A36 com dimensões de 4" x 1/4", dobrada em forma de "L" com vinco de reforço e furos oblongos para a fixação da madeira de assento e encosto; ➢ Acabamento: Pintura a pó por sistema eletrostático na cor preto texturizado. ✔ Braço: ➢ Modelo fechado sem regulagem de altura, confeccionado em Polímero Poliuretano (PU) injetado com reforço interno em aço. ✗ Acabamento: PU injetado disponível nas cores preto ou cinza. ➢ Sistema de fixação confeccionado com barra chata de aço carbono ASTM A 36 com perfil de 1" por 3/16" de espessura e quatro furos oblongos para fixação ao assento. ✗ Acabamento: Pintura realizada por processo eletrostático, utilizando-se tinta a pó nas cores preto ou cinza. ✔ Longarina: ➢ Estrutura: ✗ Pé horizontal: Tubo retangular em aço carbono SAE 1006/1010 com perfil de 50 x 30 x 1,20 mm; ✗ Pé vertical: Tubo retangular em aço carbono SAE 1006/1010 50 x 30 x 1,20 mm; ✗ Viga horizontal: Tubo retangular em aço carbono SAE 1006/1010 com perfil de 50 x 30 x 1,20 mm; ✗ Suporte do assento: Barra chata em aço carbono ASTM A 36 com perfil de 1" x 3/16"; ✗ Componente: Ponteira retangular confeccionada em Poliuretano injetado (PP), nas cores preto ou cinza; - Sapata Bota confeccionada em Poliuretano injetado (PP), nas cores preto ou cinza. ➢ Acabamento: Pintura a pó por sistema eletrostático, disponível nas cores: ✗ Preto texturizado;" Porte da empresa: ME/EPP							
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	22/08/2022 13:42:38
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRI Modelo / Versão: PROPRI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira conjugada em longarina, composta de 02 (dois) lugares, com um par de braços para cada assento, especificações mínimas 2.6.1 Medidas: a) Encosto: largura 420 mm e altura 380 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar para mais em até 20 mm; b) Assento: largura 460 mm e profundidade 430 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do assento, podendo variar para mais em até 20 mm; c) Comprimento total, de							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Espaço entre os assentos 200 mm; e) Altura mínima do assento de 470 mm (medida tomada na parte superior do assento). 2.6.2 Estrutura: a) Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm ou encosto estruturado em polipropileno injetado de grande resistência mecânica com aletas de reforços estruturais, conformado anatomicamente, com espessura mínima de 3,00 mm; b) Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10mm; c) A união do assento/encosto se dará por estrutura de aço reforçada; d) Encosto com espaldar pequeno, fixo, anatômico e estruturado em concha; e) A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; f) Estrutura fixa tipo longarina em tubo aço, composta de peça única, não podendo haver encaixes; g) Pés confeccionados com uma barra/tubo horizontal med. 510mmx50mmx30mm e duas barras verticais med. 360mm x 50mm x 30mm com 80 mm de distância entre uma barra e outra, posicionadas de tal forma que na parte traseira da barra horizontal reste 210 mm e na parte frontal reste 120 mm (figura anexa nº 5); h) Ponteiras para acabamento dos pés com corte em diagonal que abraçam os pés e não se soltam facilmente, conforme figura anexa nº 5; i) Sapatas niveladoras, em metal com fixação direta na estrutura de aço. A parte da sapata, que fará contato com o piso, deverá ser em nylon; j) Braços estruturados em tubo aço, com apoio braço em poliuretano integral, sendo um par de braços para cada assento. 2.6.3 Acabamento: a) Revestimento do assento e encosto em couro com no mínimo de 0,8 mm de espessura, com trama interna de reforço, na cor preta; b) Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno rígido; c) Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; d) A espuma utilizada deve ser isenta de CFC e atender NBR 9178/2015; e) União assento/encosto revestida com capa de proteção; f) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; g) Todos os componentes em nylon e poliuretano deverão ser na cor preta; 2.6.4 Observações Gerais: e) Para definição da cor na aquisição de cadeiras e poltronas em couro, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; f) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; g) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme; h) A empresa deverá utilizar na fabricação da cadeira, espuma de poliuretano sem a presença de carga ou impurezas, isenta de CFC e atender a NBR 9178/2015.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	22/08/2022 15:11:21
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: L2/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira conjugada em longarina, composta de 02 (dois) lugares, com um par de braços para cada assento. Medidas: Encosto: largura 430 mm e altura 430 mm Assento: largura 460 mm e profundidade 430 mm Estrutura: Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura de 10 mm. Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura de 10 mm. A união do assento/encosto se dará por estrutura de aço reforçada. Encosto com espaldar pequeno, fixo, anatômico e estruturado em concha. A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada. Estrutura fixa tipo longarina em tubo aço, composta de peça única, não podendo haver encaixes. Pés confeccionados com uma barra/tubo horizontal med. 510mmx50mmx30mm e duas barras verticais med. 360mm x 50mm x 30mm com 80 mm de distância entre uma barra e outra, posicionadas de tal forma que na parte traseira da barra horizontal reste 210 mm e na parte frontal reste 120 mm. Ponteiras para acabamento dos pés com corte em diagonal que abraçam os pés e não se soltam facilmente. Sapatas niveladoras, em metal com fixação direta na estrutura de aço. A parte da sapata, que fará contato com o piso, será em nylon. Braços estruturados em tubo aço, com apoio braço em poliuretano integral, sendo um par de braços para cada assento. Revestimento do assento e encosto em couro com 0,8 mm de espessura, com trama interna de reforço, na cor preta. Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno rígido. Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura de 40 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada. A espuma utilizada é isenta de CFC. União assento/encosto revestida com capa de proteção. Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó. Todos os componentes em nylon e poliuretano são na cor preta. Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.747.966/0001-40	GOLDSTONE OFFICE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 1.620,0000	R\$ 243.000,0000	22/08/2022 15:54:46
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Goldstone Office

Fabricante: Grupo FK Frisokar

Modelo / Versão: Long Exec 2L com braço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira conjugada em longarina, composta de 02 (dois) lugares, com um par de braços para cada assento, modelo executiva, Encosto: largura 420 mm e altura 380 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar para mais em até 20 mm; Assento: largura 460 mm e profundidade 430 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do assento, podendo variar para mais em até 20 mm; Comprimento total, de uma extremidade a outra, de cada assento 114mm; Espaço entre os assentos 200 mm; Altura mínima do assento de 470 mm (medida tomada na parte superior do assento). Estrutura do encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10 mm Estrutura do assento em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 10mm; A união do assento e encosto se dará por estrutura de aço reforçada; Encosto com espaldar pequeno, fixo, anatômico e estruturado em concha; A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; Estrutura fixa tipo longarina em tubo aço, composta de peça única, Pés confeccionados com uma barra/tubo horizontal medindo 510mm x 50mm x 30mm e duas barras verticais medindo 360mm x 50mm x 30mm com 80 mm de distância entre uma barra e outra, posicionadas de tal forma que na parte traseira da barra horizontal reste 210 mm e na parte frontal reste 120 mm (figura anexa nº 5); Ponteiras para acabamento dos pés com corte em diagonal que abraçam os pés e não se soltam facilmente, conforme figura anexa nº 5; Sapatas niveladoras, em metal com fixação direta na estrutura de aço. A parte da sapata, que fará contato com o piso, será em nylon; Braços estruturados em tubo aço, com apoio braço em poliuretano integral, sendo um par de braços para cada assento. Revestimento do assento e encosto em couro com no mínimo de 0,8 mm de espessura, com trama interna de reforço, na cor preta; Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno rígido; Estofamento com espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, sendo o assento com borda frontal arredondada; A espuma utilizada será isenta de CFC e atender NBR 9178/2015; União assento e encosto revestida com capa de proteção; Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; Todos os componentes em nylon e poliuretano serão na cor preta;

Porte da empresa: ME/EPP

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

39.796.142/0001-42	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI Marca: FORMATTO Fabricante: FORMATTO Modelo / Versão: LONGARINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira conjugada em longarina 02 lugares, com braços em todos os assentos. Código SIASG BR0396864 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	150	R\$ 1.621,0000 R\$ 243.150,0000	16/08/2022 18:10:57
02.027.570/0001-09	MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP Marca: MADELIDER Fabricante: MADELIDER Modelo / Versão: LONG-02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetada / Moldada , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado , Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Preta , Cor: Preta , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Texturizado Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	150	R\$ 1.800,0000 R\$ 270.000,0000	22/08/2022 11:19:17

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.800,0000	02.027.570/0001-09	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.621,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	44.965.792/0001-04	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	04.927.672/0001-06	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	18.493.830/0001-63	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	07.875.146/0001-20	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	12.991.409/0001-04	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	12.614.761/0001-12	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.620,0000	29.209.847/0001-62	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.499,9900	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:04:42:210
R\$ 1.485,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:06:12:713
R\$ 1.475,0000	07.875.146/0001-20	22/08/2022 16:08:50:893
R\$ 1.400,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:08:59:970
R\$ 1.390,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:09:14:783
R\$ 1.380,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:09:30:927
R\$ 1.370,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:09:31:190
R\$ 1.300,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:09:37:853
R\$ 1.360,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:09:39:073
R\$ 1.359,9900	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:09:39:763
R\$ 1.200,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:09:46:327
R\$ 1.190,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:10:01:777
R\$ 1.150,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:10:02:660
R\$ 1.100,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:10:10:197
R\$ 1.090,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:10:25:130
R\$ 1.000,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:10:31:813
R\$ 1.070,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:10:32:757
R\$ 1.069,9900	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:10:33:733
R\$ 990,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:10:38:720
R\$ 1.000,0000	04.375.274/0001-16	22/08/2022 16:10:39:710
R\$ 965,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:10:41:897
R\$ 955,0000	44.965.792/0001-04	22/08/2022 16:11:21:723
R\$ 945,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:11:22:773
R\$ 1.600,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:11:51:090
R\$ 930,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:12:04:333
R\$ 900,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:12:13:560
R\$ 890,0000	14.423.827/0001-12	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 860,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:13:06:933
R\$ 1.474,0000	02.027.570/0001-09	22/08/2022 16:13:48:550
R\$ 850,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:14:58:083
R\$ 835,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:15:07:183
R\$ 1.599,5000	29.209.847/0001-62	22/08/2022 16:15:50:697
R\$ 1.465,0000	07.875.146/0001-20	22/08/2022 16:15:59:083
R\$ 825,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:17:21:473
R\$ 810,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:17:34:107
R\$ 1.464,0000	29.209.847/0001-62	22/08/2022 16:18:47:183
R\$ 990,0000	10.747.966/0001-40	22/08/2022 16:20:38:523
R\$ 1.463,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:22:03:300
R\$ 800,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:23:55:333
R\$ 790,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:24:09:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/08/2022 16:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/08/2022 16:26:10	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/08/2022 16:26:10	Item teve empate real para o valor 1.620,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/08/2022 16:26:10	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	26/08/2022 15:02:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.075.213/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 790,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2022 15:25:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.075.213/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 790,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Poltrona

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
94.521.341/0001-56	CAPELLI & CAPELLI LTDA Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: L1/98 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano, Tipo: Fixa, Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Tipo Espaldar: Médio, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.899,0000	R\$ 37.980,0000	19/08/2022 19:05:49
77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano, Tipo: Fixa, Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Tipo Espaldar: Médio, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.899,6700	R\$ 37.993,4000	17/08/2022 16:06:43
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA Marca: GM Fabricante: GM Modelo / Versão: G250L10B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa, com braços especiais para pessoas obesas, especificações mínimas de acordo com a Norma ABNT 9050/2015: 2.7.1 – Medidas: a) Assento: largura mínima de 750 mm, medida entre as bordas laterais no terço mais próximo do encosto e profundidade mínima de 470 mm e máxima de 510 mm, medida entre sua parte frontal e o ponto mais frontal do encosto tomado no eixo de simetria; b) Encosto: largura mínima de 750 mm, medida entre as bordas laterais no terço mais próximo do assento e profundidade mínima de 470 mm e máxima 510 mm; c) A	Sim	Sim	20	R\$ 1.899,6700	R\$ 37.993,4000	18/08/2022 17:10:57

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

450 mm, medida na sua parte mais alta e frontal; d) Ângulo de inclinação do assento em relação ao plano horizontal, de 2ª a 5º; e) Ângulo entre assento e encosto de 100º a 105º; f) Com apoios de braços, com altura entre 230 mm e 270 mm em relação ao assento. 2.7.2 – Estrutura: a) Estrutura do assento e encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 15 mm; b) A união do assento/encosto se dará por duas lâminas de aço reforçada, recobertas com capa de proteção na cor preta; c) A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; d) Estrutura fixa e pés confeccionados em tubo aço retangular med. 50 mm x 30 mm; e) Pés confeccionados com uma barra/tubo horizontal med. 510mmx50mmx30mm e duas barras verticais med. 340mmx50mmx30mm com 80mm de distância entre uma barra e outra, posicionadas de tal forma que na parte traseira da barra horizontal reste 210mm e na parte frontal reste 120mm (figura anexa nº 6); f) Ponteiras para acabamento dos pés com corte em diagonal que abraçam os pés e não se soltam facilmente; g) Sapatas niveladoras, em metal com fixação direta na estrutura de aço. A parte da sapata, que fará contato com o piso, deverá ser em nylon; h) Braços estruturados em tubo aço (tipo corsa), com apoio braço em poliuretano integral; i) Capacidade de carga para 250 kg. 2.7.3 – Acabamento: a) Revestimento do assento e encosto em courvim com no mínimo de 0,8 mm de espessura, com trama interna de reforço, na cor preta; b) A espuma utilizada deve ser isenta de CFC e atender NBR 9178/2015; c) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; d) Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta; VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 40 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: 05 anos CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES	Sim	Sim	20	R\$ 1.899,6700	R\$ 37.993,4000	20/08/2022 13:14:48
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Própria

Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP

Modelo / Versão: Poltrona Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa, com braços especiais para obesos

Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.899,6700	R\$ 37.993,4000	22/08/2022 09:31:01
--------------------	---------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BALI

Fabricante: BALI

Modelo / Versão: BALI FIXA OBESO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano, Tipo: Fixa, Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Tipo Espaldar: Médio,

Porte da empresa: ME/EPP

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.899,6700	R\$ 37.993,4000	22/08/2022 13:42:38
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa, com braços especiais para pessoas obesas, especificações mínimas de acordo com a Norma ABNT 9050/2015: 2.7.1 ? Medidas: a) Assento: largura mínima de 750 mm, medida entre as bordas laterais no terço mais próximo do encosto e profundidade mínima de 470 mm e máxima de 510 mm, medida entre sua parte frontal e o ponto mais frontal do encosto tomado no eixo de simetria; b) Encosto: largura mínima de 750 mm, medida entre as bordas laterais no terço mais próximo do assento e profundidade mínima de 470 mm e máxima 510 mm; c) Altura do assento/piso: mínima de 410 mm e máxima de 450 mm, medida na sua parte mais alta e frontal; d) Ângulo de inclinação do assento em relação ao plano horizontal, de 2ª a 5º; e) Ângulo entre assento e encosto de 100º a 105º; f) Com apoios de braços, com altura entre 230 mm e 270 mm em relação ao assento. 2.7.2 ? Estrutura: a) Estrutura do assento e encosto em compensado multilâminas de madeira moldadas anatomicamente com espessura mínima de 15 mm; b) A união do assento/encosto se dará por duas lâminas de aço reforçada, recobertas com capa de proteção na cor preta; c) A fixação do assento à base se dará por estrutura de aço reforçada; d) Estrutura fixa e pés confeccionados em tubo aço retangular med. 50 mm x 30 mm; e) Pés confeccionados com uma barra/tubo horizontal med. 510mmx50mmx30mm e duas barras verticais med. 340mmx50mmx30mm com 80mm de distância entre uma barra e outra, posicionadas de tal forma que na parte traseira da barra horizontal reste 210mm e na parte frontal reste 120mm (figura anexa nº 6); f) Ponteiras para acabamento dos pés com corte em diagonal que abraçam os pés e não se soltam facilmente; g) Sapatas niveladoras, em metal com fixação direta na estrutura de aço. A parte da sapata, que fará contato com o piso, deverá ser em nylon; h) Braços estruturados em tubo aço (tipo corsa), com apoio braço em poliuretano integral; i) Capacidade de carga para 250 kg. 2.7.3 ? Acabamento: a) Revestimento do assento e encosto em courvim com no mínimo de 0,8 mm de espessura, com trama interna de reforço, na cor preta; b) A espuma utilizada deve ser isenta de CFC e atender NBR 9178/2015; c) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; d) Todos os componentes em nylon e polipropileno deverão ser na cor preta;

Porte da empresa: ME/EPP

39.796.142/0001-42	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.900,0000	R\$ 38.000,0000	16/08/2022 18:10:57
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: FORMATTO

Fabricante: FORMATTO

Modelo / Versão: POLTRONA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona fixa, com braços especiais para obesos. Código SIASG BR0231345

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 1.900,0000

CNPJ/CPF

39.796.142/0001-42

Data/Hora Registro

22/08/2022 16:00:00:657

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 1.899,6700	12.614.761/0001-12	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.899,6700	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.899,6700	12.991.409/0001-04	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.899,6700	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.899,6700	18.493.830/0001-63	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.899,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 1.889,0000	18.493.830/0001-63	22/08/2022 16:08:32:607
R\$ 1.800,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:09:10:147
R\$ 1.885,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:10:26:517
R\$ 1.750,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:12:20:953
R\$ 1.699,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:12:45:350
R\$ 1.689,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:13:15:930
R\$ 1.650,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:13:26:933
R\$ 1.600,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:15:01:730
R\$ 1.550,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:15:11:960
R\$ 1.540,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:15:42:340
R\$ 1.400,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:16:23:237
R\$ 1.390,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:17:47:753
R\$ 1.290,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:17:58:597
R\$ 1.280,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:19:55:817
R\$ 1.250,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:20:55:953
R\$ 1.240,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:22:51:300
R\$ 1.230,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:23:00:817
R\$ 1.220,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:24:56:513
R\$ 1.210,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:25:08:607
R\$ 1.200,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:26:59:420
R\$ 1.190,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:27:24:153
R\$ 1.180,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:29:09:540
R\$ 1.170,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:29:17:990
R\$ 1.160,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:31:17:933
R\$ 1.150,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:31:39:450
R\$ 1.140,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:33:26:237
R\$ 1.130,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:35:25:273
R\$ 1.110,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:37:19:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/08/2022 16:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/08/2022 16:39:20	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/08/2022 16:39:20	Item teve empate real para o valor 1.899,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/08/2022 16:39:20	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	26/08/2022 15:03:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATALIA MARTINS TAVARES, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.110,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2022 15:20:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NATALIA MARTINS TAVARES, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.110,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Cadeira com prancheta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
44.965.792/0001-04	F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 673,0000	R\$ 100.950,0000	15/08/2022 14:02:38

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: ULTRA MOVEIS
Fabricante: ULTRA MOVEIS
Modelo / Versão: ISSO FIXA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa empilhável com apoio para braços nos dois lados e prancheta escamoteável, especificações mínimas: Encosto o: largura 460 mm e altura 320 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar para mais em até 20 mm; b) Assento: largura 460 mm e profundidade 400 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do assento, podendo variar para mais em até 20 mm. Assento manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico e bordas frontais curvadas para baixo, com 05 pares de orifícios oblongados e um par de rebaios no espaçamento longitudinal entre esses orifícios; b) Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 04 pares de orifícios oblongados e um par de rebaios no espaçamento longitudinal entre esses orifícios; c) O assento deverá ser fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos, o encosto deverá receber insertos internos nas canaletas de alojamento das hastes; d) Estrutura fixa empilhável, modelo quatro pés em tubo de aço carbono de formato oblongo, 16x30 mm e parede mínima de 1,2mm, com dispositivos para apoio de braços em continuidade com a estrutura e com apoio superior em poliuretano integral skin texturizado, na cor preta; e) Encosto em 02 tubos de aço carbono, de formato oblongo, 16 x 30 mm; Suporte duplo sob o assento em tubo aço redondo de no mínimo 19 mm de diâmetro; g) Prancheta anti-pânico em forma de gota, com mecanismo escamoteável, confeccionada em MDF com espessura mínima de 18 mm, revestida em laminado melamínico na cor preta, nas duas faces e com acabamento nas bordas em fita ABS 02 mm, medindo aproximadamente 350 x 250 mm; h) Mecanismo para prancheta fixado por dois parafusos no estrutural de um dos apoios de braços (o lado para fixação será definido pelo TRE no momento do pedido). 2.8.3 – Acabamento: a) Estrutura metálica com proteção nas terminações dos tubos e acabamento em ponteiros plásticos externos em polipropileno, na cor preta; b) No mínimo 05 opções de cores para assento e encosto; c) Para união das partes metálicas deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; d) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; Para definição da cor, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; b) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas;; c) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme

Porte da empresa: ME/EPP

77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.	Sim	Sim	150	R\$ 673,0000	R\$ 100.950,0000	17/08/2022 16:06:43
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm, Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Cor: Verde, Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés, Material Estrutura: Tubo Aço 7/8", Tipo Base: Fixa, Tipo Espaldar: Médio, **Porte da empresa:** ME/EPP

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 673,0000	R\$ 100.950,0000	18/08/2022 17:10:57
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G201P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa empilhável com apoio para braços nos dois lados e prancheta escamoteável, especificações mínimas: 2.8.1 – Medidas: a) Encosto o: largura 460 mm e altura 320 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar para mais em até 20 mm; b) Assento: largura 460 mm e profundidade 400 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do assento, podendo variar para mais em até 20 mm. 2.8.2 – Estrutura: a) Assento manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico e bordas frontais curvadas para baixo, com 05 pares de orifícios oblongados e um par de rebaios no espaçamento longitudinal entre esses orifícios; b) Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 04 pares de orifícios oblongados e um par de rebaios no espaçamento longitudinal entre esses orifícios; c) O assento deverá ser fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos, o encosto deverá receber insertos internos nas canaletas de alojamento das hastes; d) Estrutura fixa empilhável, modelo quatro pés em tubo de aço carbono de formato oblongo, 16x30 mm e parede mínima de 1,2mm, com dispositivos para apoio de braços em continuidade com a estrutura e com apoio superior em poliuretano integral skin texturizado, na cor preta; e) Encosto em 02 tubos de aço carbono, de formato oblongo, 16 x 30 mm; f) Suporte duplo sob o assento em tubo aço redondo de no mínimo 19 mm de diâmetro; g) Prancheta anti-pânico em forma de gota, com mecanismo escamoteável, confeccionada em MDF com espessura mínima de 18 mm, revestida em laminado melamínico na cor preta, nas duas faces e com acabamento nas bordas em fita ABS 02 mm, medindo aproximadamente 350 x 250 mm; h) Mecanismo para prancheta fixado por dois parafusos no estrutural de um dos apoios de braços (o lado para fixação será definido pelo TRE no momento do pedido). 2.8.3 – Acabamento: a) Estrutura metálica com proteção nas terminações dos tubos e acabamento em ponteiros plásticos externos em polipropileno, na cor preta; b) No mínimo 05 opções de cores para assento e encosto; c) Para união das partes metálicas deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; d) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; 2.8.4 – Observações Gerais: a) Para definição da cor, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; b) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas;; c) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 40 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: 05 anosCONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	150	R\$ 673,0000	R\$ 100.950,0000	19/08/2022 16:58:57
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLAST METAL LTDA**Modelo / Versão:** ISO/UNIV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa empilhável com apoio para braços nos dois lados e prancheta escamoteável Medidas: a) Encosto o: largura 460 mm e altura 320 mm, Assento: largura 460 mm e profundidade 410 mm. Estrutura: Assento manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico e bordas frontais curvadas para baixo, com 05 pares de orifícios oblongados e um par de rebaiços no espaçamento longitudinal entre esses orifícios; Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 04 pares de orifícios oblongados e um par de rebaiços no espaçamento longitudinal entre esses orifícios; O assento fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos, o encosto recebe insertos internos nas canaletas de alojamento das hastes; Estrutura fixa empilhável, modelo quatro pés em tubo de aço carbono de formato oblongo, 16x30 mm e parede de 1,2mm, com dispositivos para apoio de braços em continuidade com a estrutura e com apoio superior em poliuretano integral skin texturizado, na cor preta; Encosto em 02 tubos de aço carbono, de formato oblongo, 16 x 30 mm; Suporte duplo sob o assento em tubo aço redondo de no mínimo 19 mm de diâmetro; Prancheta anti-pânico em forma de gota, com mecanismo escamoteável, confeccionada em MDF com espessura de 18 mm, revestida em laminado melamínico na cor preta, nas duas faces e com acabamento nas bordas em fita ABS 02 mm, medindo 350 x 250 mm; Mecanismo para prancheta fixado por dois parafusos no estrutural de um dos apoios de braços. Acabamento: Estrutura metálica com proteção nas terminações dos tubos e acabamento em ponteiros plásticos externos em polipropileno, na cor preta; Para união das partes metálicas são utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

94.521.341/0001-56	CAPELLI & CAPELLI LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 673,0000	R\$ 100.950,0000	19/08/2022 19:05:49
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** ISO/UNIV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm, Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Cor: Verde, Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés, Material Estrutura: Tubo Aço 7/8", Tipo Base: Fixa, Tipo Espaldar: Médio,

Porte da empresa: ME/EPP

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES	Sim	Sim	150	R\$ 673,0000	R\$ 100.950,0000	20/08/2022 13:14:48
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: Própria**Fabricante:** Natalia Martins Tavares - EPP**Modelo / Versão:** Cadeira Fixa PP Oblongo com Prancheta Escamoteavel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa empilhável com apoio para braços nos dois lados e prancheta escamoteável

Porte da empresa: ME/EPP

31.075.213/0001-06	RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 673,0000	R\$ 100.950,0000	22/08/2022 09:27:39
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: RIO FLEX**Fabricante:** RIO FLEX**Modelo / Versão:** ISOUNIO1RIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm, Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Cor: Verde, Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés, Material Estrutura: Tubo Aço 7/8", Tipo Base: Fixa, Tipo Espaldar: Médio,

Porte da empresa: ME/EPP

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 673,0000	R\$ 100.950,0000	22/08/2022 09:31:01
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: BALI**Fabricante:** BALI**Modelo / Versão:** UNIVERSITÁRIA - ISO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm, Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Cor: Verde, Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés, Material Estrutura: Tubo Aço 7/8", Tipo Base: Fixa, Tipo Espaldar: Médio,

Porte da empresa: ME/EPP

05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	Não	Não	150	R\$ 673,0000	R\$ 100.950,0000	22/08/2022 10:16:38
--------------------	--------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: OMP DO BRASIL LTDA**Fabricante:** OMP DO BRASIL LTDA**Modelo / Versão:** PEOPLE / 4 PÉS COM BRAÇO COM PRANCHETA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa empilhável com apoio para braços nos dois lados e prancheta escamoteável. Código SIASG BR0318958.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 673,0000	R\$ 100.950,0000	22/08/2022 13:42:38
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: PROPRIA**Fabricante:** PROPRIO**Modelo / Versão:** PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa empilhável com apoio para braços nos dois lados e prancheta escamoteável, especificações mínimas: 2.8.1 Medidas: a) Encosto o: largura 460 mm e altura 320 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do encosto, podendo variar para mais em até 20 mm; b) Assento: largura 460 mm e profundidade 400 mm, medidas mínimas, tomadas na parte maior do assento, podendo variar para mais em até 20 mm. 2.8.2 Estrutura: a) Assento manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico e bordas frontais curvadas para baixo, com 05 pares de orifícios oblongados e um par de rebaiços no espaçamento longitudinal entre esses orifícios; b) Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 04 pares de orifícios oblongados e um par de rebaiços no espaçamento longitudinal entre esses orifícios;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

pressão e ancorado com parafusos, o encosto deverá receber insertos internos nas canaletas de alojamento das hastes; d) Estrutura fixa empilhável, modelo quatro pés em tubo de aço carbono de formato oblongo, 16x30 mm e parede mínima de 1,2mm, com dispositivos para apoio de braços em continuidade com a estrutura e com apoio superior em poliuretano integral skin texturizado, na cor preta; e) Encosto em 02 tubos de aço carbono, de formato oblongo, 16 x 30 mm; f) Suporte duplo sob o assento em tubo aço redondo de no mínimo 19 mm de diâmetro; g) Prancheta anti-pânico em forma de gota, com mecanismo escamoteável, confeccionada em MDF com espessura mínima de 18 mm, revestida em laminado melamínico na cor preta, nas duas faces e com acabamento nas bordas em fita ABS 02 mm, medindo aproximadamente 350 x 250 mm; h) Mecanismo para prancheta fixado por dois parafusos no estrutural de um dos apoios de braços (o lado para fixação será definido pelo TRE no momento do pedido). 2.8.3 Acabamento: a) Estrutura metálica com proteção nas terminações dos tubos e acabamento em ponteiros plásticos externas em polipropileno, na cor preta; b) No mínimo 05 opções de cores para assento e encosto; c) Para união das partes metálicas deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; d) Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; 2.8.4 Observações Gerais: a) Para definição da cor, a empresa deverá fornecer catálogo de cores; b) Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas;; c) Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	150	R\$ 673,0000	R\$ 100.950,0000	22/08/2022 15:11:21
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: ISO/UNIV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa empilhável com apoio para braços nos dois lados e prancheta escamoteável Medidas: a) Encosto o: largura 460 mm e altura 320 mm, Assento: largura 460 mm e profundidade 410 mm. Estrutura: Assento manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico e bordas frontais curvadas para baixo, com 05 pares de orifícios oblongados e um par de rebaixos no espaçamento longitudinal entre esses orifícios; Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 04 pares de orifícios oblongados e um par de rebaixos no espaçamento longitudinal entre esses orifícios; O assento fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos, o encosto recebe insertos internos nas canaletas de alojamento das hastes; Estrutura fixa empilhável, modelo quatro pés em tubo de aço carbono de formato oblongo, 16x30 mm e parede de 1,2mm, com dispositivos para apoio de braços em continuidade com a estrutura e com apoio superior em poliuretano integral skin texturizado, na cor preta; Encosto em 02 tubos de aço carbono, de formato oblongo, 16 x 30 mm; Suporte duplo sob o assento em tubo aço redondo de no mínimo 19 mm de diâmetro; Prancheta anti-pânico em forma de gota, com mecanismo escamoteável, confeccionada em MDF com espessura de 18 mm, revestida em laminado melamínico na cor preta, nas duas faces e com acabamento nas bordas em fita ABS 02 mm, medindo 350 x 250 mm; Mecanismo para prancheta fixado por dois parafusos no estrutural de um dos apoios de braços. Acabamento: Estrutura metálica com proteção nas terminações dos tubos e acabamento em ponteiros plásticos externas em polipropileno, na cor preta; Para união das partes metálicas são utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; Procedência Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

55.088.157/0010-01	FK GRUPO S/A	Não	Não	150	R\$ 673,0000	R\$ 100.950,0000	22/08/2022 15:39:46
--------------------	--------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: FK GRUPO S/A

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo / Versão: Modelo: Iso universitária

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Iso universitária. Marca e fabricante: FK GRUPO S.A. Cadeira fixa empilhável com apoio para braços nos dois lados e prancheta escamoteável, especificações mínimas: Medidas: Encosto: largura 460 mm e altura 320 mm; Assento: largura 460 mm e profundidade 400 mm. Estrutura: Assento manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico e bordas frontais curvadas para baixo, com 05 pares de orifícios oblongados e um par de rebaixos no espaçamento longitudinal entre esses orifícios; Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 04 pares de orifícios oblongados e um par de rebaixos no espaçamento longitudinal entre esses orifícios; Assento fixado à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos, o encosto recebe insertos internos nas canaletas de alojamento das hastes; Estrutura fixa empilhável, modelo quatro pés em tubo de aço carbono de formato oblongo, 16x30 mm e parede de 1,2mm, com dispositivos para apoio de braços em continuidade com a estrutura e com apoio superior em poliuretano integral skin texturizado, na cor preta; Encosto em 02 tubos de aço carbono, de formato oblongo, 16 x 30 mm; Suporte duplo sob o assento em tubo aço redondo de 19 mm de diâmetro; Prancheta em forma de gota, com mecanismo escamoteável, confeccionada em MDF com espessura mínima de 18 mm, revestida em laminado melamínico na cor preta, nas duas faces e com acabamento nas bordas em fita ABS 02 mm, medindo aproximadamente 350 x 250 mm; Mecanismo para prancheta fixado por dois parafusos no estrutural de um dos apoios de braços (o lado para fixação será definido pelo TRE no momento do pedido). Acabamento: Estrutura metálica com proteção nas terminações dos tubos e acabamento em ponteiros plásticos externas em polipropileno, na cor preta; 05 opções de cores para assento e encosto; Para união das partes metálicas deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas; Todos os componentes metálicos na cor preta com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

39.796.142/0001-42	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 674,0000	R\$ 101.100,0000	16/08/2022 18:10:57
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Marca: FORMATTO

Fabricante: FORMATTO

Modelo / Versão: CADEIRA C/ PRANCHETA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa empilhável com apoio para braços nos dois lados e prancheta escamoteável. Código SIASG BR0318958

Porte da empresa: ME/EPP

02.027.570/0001-09	MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP	Sim	Sim	150	R\$ 900,0000	R\$ 135.000,0000	22/08/2022 11:19:17
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Marca: MADELIDER**Fabricante:** MADELIDER**Modelo / Versão:** CFXPP-01**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado/Espuma Injetada 50 Mm, Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Cor: Verde, Características Adicionais: Escamoteável, Acabamento Perfil Pvc Preto, 4 Pés, Material Estrutura: Tubo Aço 7/8", Tipo Base: Fixa, Tipo Espaldar: Médio,**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900,0000	02.027.570/0001-09	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 674,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 673,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 673,0000	07.875.146/0001-20	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 673,0000	18.493.830/0001-63	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 673,0000	44.965.792/0001-04	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 673,0000	94.521.341/0001-56	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 673,0000	12.614.761/0001-12	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 673,0000	29.209.847/0001-62	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 673,0000	12.991.409/0001-04	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 673,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 673,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 673,0000	05.075.877/0001-65	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 673,0000	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:00:00:657
R\$ 660,0000	05.075.877/0001-65	22/08/2022 16:01:36:693
R\$ 600,0000	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:04:07:710
R\$ 590,0000	05.075.877/0001-65	22/08/2022 16:04:25:373
R\$ 500,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:05:05:780
R\$ 550,0000	05.075.877/0001-65	22/08/2022 16:05:25:070
R\$ 490,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:05:37:773
R\$ 480,0000	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:05:47:880
R\$ 470,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:06:21:543
R\$ 435,4400	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:06:49:777
R\$ 425,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:07:26:020
R\$ 410,0000	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:08:17:397
R\$ 399,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:08:33:000
R\$ 540,0000	18.493.830/0001-63	22/08/2022 16:08:57:333
R\$ 370,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:09:19:907
R\$ 490,0000	02.027.570/0001-09	22/08/2022 16:09:24:910
R\$ 355,0000	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:09:40:720
R\$ 340,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:10:19:150
R\$ 300,0000	77.781.417/0001-63	22/08/2022 16:10:21:907
R\$ 290,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:10:53:583
R\$ 339,2000	55.088.157/0010-01	22/08/2022 16:10:58:773
R\$ 280,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:11:12:230
R\$ 430,0000	44.965.792/0001-04	22/08/2022 16:12:43:967
R\$ 650,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:14:11:007
R\$ 539,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:16:07:627
R\$ 649,0000	29.209.847/0001-62	22/08/2022 16:16:28:590
R\$ 489,0000	39.796.142/0001-42	22/08/2022 16:18:22:737
R\$ 270,0000	14.423.827/0001-12	22/08/2022 16:20:19:417
R\$ 260,0000	31.075.213/0001-06	22/08/2022 16:20:32:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	22/08/2022 16:00:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/08/2022 16:22:33	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	22/08/2022 16:22:33	Item teve empate real para o valor 673,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/08/2022 16:22:33	Item encerrado para lances.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Aceite de proposta	26/08/2022 15:03:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.075.213/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 260,0000.
Habilitação de fornecedor	26/08/2022 15:25:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 31.075.213/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 260,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	22/08/2022 16:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/08/2022 16:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2022 16:00:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2022 16:00:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2022 16:00:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2022 16:00:05	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2022 16:00:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2022 16:00:06	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2022 16:00:07	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2022 16:00:08	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2022 16:00:08	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2022 16:13:06	O item 2 está encerrado.
Sistema	22/08/2022 16:16:34	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/08/2022 16:19:48	O item 3 está encerrado.
Sistema	22/08/2022 16:22:33	O item 7 teve empate real para o valor 673,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/08/2022 16:22:33	O item 7 está encerrado.
Sistema	22/08/2022 16:26:10	O item 5 está encerrado.
Sistema	22/08/2022 16:26:10	O item 5 teve empate real para o valor 1.620,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/08/2022 16:26:34	O item 4 está encerrado.
Sistema	22/08/2022 16:26:34	O item 4 teve empate real para o valor 979,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/08/2022 16:39:20	O item 6 teve empate real para o valor 1.899,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/08/2022 16:39:20	O item 6 está encerrado.
Sistema	22/08/2022 16:42:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	22/08/2022 17:01:54	Srs. Licitantes, devido ao horário bem como a pauta desta data, a sessão será suspensa. Reabertura em 23/08 às 14h.
Pregoeiro	23/08/2022 14:02:26	Srs. Licitantes, boa tarde.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Pregoeiro	23/08/2022 14:03:07	Para BALI COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante, verifica-se que, dentre os documentos apresentados para o item 01, não foi anexado catálogo do produto para verificação prévia a eventual solicitação de amostra.
Pregoeiro	23/08/2022 14:03:17	Para BALI COMERCIAL LTDA - Seria possível incluir como anexo?
Sistema	23/08/2022 14:03:22	Senhor fornecedor BALI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.991.409/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
12.991.409/0001-04	23/08/2022 14:06:14	Boa Tarde Sr. Pregoeiro, sim estamos enviando
Pregoeiro	23/08/2022 14:07:13	Para BALI COMERCIAL LTDA - Obrigado.
Pregoeiro	23/08/2022 14:12:36	Para BALI COMERCIAL LTDA - Enquanto aguarda-se a inclusão do catálogo, será iniciada a fase de negociação.
Pregoeiro	23/08/2022 14:13:06	Para BALI COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante, em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para o item 01.
Sistema	23/08/2022 14:13:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BALI COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.991.409/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
12.991.409/0001-04	23/08/2022 14:16:46	Sr. Pregoeiro, houve um equívoco, lançamos nossa proposta no item errado, o valor ofertado é para o item 3
12.991.409/0001-04	23/08/2022 14:17:08	colocamos no item errado
12.991.409/0001-04	23/08/2022 14:19:16	pedimos a gentileza da nossa declassificação do item 1, já que nossa proposta seria para o item 3 se tornando o valor do item inexequível
12.991.409/0001-04	23/08/2022 14:20:15	Pois o item 1 se trata de uma cadeira giratória telada. Para agilizar o processo e não tumultuar pedimos desculpas pelo nosso equívoco
Pregoeiro	23/08/2022 14:23:27	Para BALI COMERCIAL LTDA - Entendo, obrigado.
Pregoeiro	23/08/2022 14:24:57	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - Sr. Licitante, em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para os itens 01 e 02.
10.976.220/0001-09	23/08/2022 14:28:36	Boa tarde, ofertamos R\$ 1.290,00 item 01 e R\$ 1.800,00 para o item 02.
Pregoeiro	23/08/2022 14:47:02	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - Obrigado.
Pregoeiro	23/08/2022 14:47:49	Para NATALIA MARTINS TAVARES - Sr. Licitante, em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para os itens 03 e 06.
14.423.827/0001-12	23/08/2022 14:51:37	Boa tarde, Infelizmente com a qualidade dos nossos produtos, chegamos no valor mínimo possível.
Pregoeiro	23/08/2022 14:51:59	Para NATALIA MARTINS TAVARES - Obrigado.
Pregoeiro	23/08/2022 14:52:26	Para RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Sr. Licitante, em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para os itens 04, 05 e 07
31.075.213/0001-06	23/08/2022 14:54:34	Boa tarde chegamos no valor mínimo possível que posso
Pregoeiro	23/08/2022 14:57:29	Para RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Obrigado.
Pregoeiro	23/08/2022 15:24:34	Srs. Licitantes, a sessão será suspensa para análise dos catálogos e averiguação da necessidade de amostra. Reabertura em 24/08 às 15h.
Pregoeiro	24/08/2022 13:51:16	Srs. Licitantes, devido à superveniência de reunião, a reabertura fica adiada para 15:30h.
Pregoeiro	24/08/2022 15:34:58	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	24/08/2022 15:43:03	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - Sr. Licitante, analisados os catálogos apresentados para os itens 01 e 02, verifica-se que nem todas as características podem ser aferidas pelo catálogo. Contudo, é possível identificar que os produtos ofertados não atendem aos seguintes características do termo de referência, conforme segue:
Pregoeiro	24/08/2022 15:43:26	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - 2.2 - Item 1 - Poltrona giratória espaldar alto, com encosto em tela elástica e assento revestido em poliéster:
Pregoeiro	24/08/2022 15:43:39	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - d) Suporte de encosto em nylon injetado com acabamento texturizado, com função estrutural, fixado no alojamento do apoio de cabeça e no mecanismo sincron. Medindo 520mm de altura, 63mm de largura na parte superior e 135mm de largura na parte inferior. Possui cavidade que permite o encaixe do mecanismo de regulação do apoio lombar;
Pregoeiro	24/08/2022 15:43:50	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - e) Apoio lombar injetado em resina de engenharia termoplástica, medindo no mínimo 100 X 320 mm(altura x comprimento) com regulação do tipo cremalheira com curso mínimo de 60 mm e regulação de profundidade com deslocamento mínimo de 40 mm;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Pregoeiro	24/08/2022 15:44:06	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - f) O conjunto encosto e assento será dotado de mecanismo de movimento sincronizado na proporção 2:1 respectivamente, com sistema anti-impacto, evitando choque do encosto com o usuário ao desbloquear o conjunto.
Pregoeiro	24/08/2022 15:44:20	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - A regulagem de inclinação do encosto deve possuir no mínimo 5 pontos de parada, com acionamento do travamento através de alavanca que regula altura e a inclinação do assento e encosto. Regulagem de tensão do movimento de reclinção através de manípulo localizado sob o assento.
Pregoeiro	24/08/2022 15:44:35	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - O mecanismo deve possuir corpo injetado em liga de alumínio sob pressão com placa superior em aço estampado (vincado) com 3mm de espessura;
Pregoeiro	24/08/2022 15:44:50	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - g) Braços 4D: estrutura injetada em alumínio polido, externamente revestido com capa plástica texturizada injetada. Parte superior do apoio dos braços com dimensões mínimas de 250 mm de comprimento e 80 mm de largura, confeccionado em poliuretano injetado TPU.
Pregoeiro	24/08/2022 15:45:08	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - Regulagem de altura, abertura, profundidade e angular, sendo regulagem de altura mínima 100mm (10 estágios de posicionamento) e regulagem de abertura lateral através de manopla de rosquear;
Pregoeiro	24/08/2022 15:45:16	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - j) Cada pata (raio de 350mm) possuirá 1 (um) rodízio duplo de 65mm de diâmetro, eixo vertical em aço estampado a frio (conformado) com 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro. O rodízio possui banda de rodagem em poliuretano que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso;
Pregoeiro	24/08/2022 15:45:43	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - .3 - Item 2 - Poltrona giratória espaldar alto, com encosto em tela elástica e assento revestido em couro natural:
Pregoeiro	24/08/2022 15:45:55	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - d) Suporte de encosto em alumínio injetado e polido, com função estrutural, fixado no alojamento do apoio de cabeça e no mecanismo sincron. Medindo 520mm de altura, 63mm de largura na parte superior e 135mm de largura na parte inferior. Possui cavidade que permite o encaixe do mecanismo de regulagem do apoio lombar;
Pregoeiro	24/08/2022 15:46:04	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - e) Apoio lombar injetado em resina de engenharia termoplástica, medindo no mínimo 100 X 320 mm(altura x comprimento) com regulagem do tipo cremalheira com curso mínimo de 60 mm e regulagem de profundidade com deslocamento mínimo de 40 mm;
Pregoeiro	24/08/2022 15:46:25	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - f) (...)Regulagem de tensão do movimento de reclinção através de manípulo localizado sob o assento. . O mecanismo deve possuir corpo injetado em liga de alumínio sob pressão com placa superior em aço estampado (vincado) com 3mm de espessura;
Pregoeiro	24/08/2022 15:46:34	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - g) Braços 4D: estrutura injetada em alumínio polido, externamente revestido com capa plástica texturizada injetada. Parte superior do apoio dos braços com dimensões mínimas de 250 mm de comprimento e 80 mm de largura, confeccionado em poliuretano injetado TPU.
Pregoeiro	24/08/2022 15:46:41	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - Regulagem de altura, abertura, profundidade e angular, sendo regulagem de altura mínima 100mm (10 estágios de posicionamento) e regulagem de abertura lateral através de manopla de rosquear;
Pregoeiro	24/08/2022 15:46:51	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - j) Cada pata (raio de 350mm) possuirá 1 (um) rodízio duplo de 65mm de diâmetro, eixo vertical em aço estampado a frio (conformado) com 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro. O rodízio possui banda de rodagem em poliuretano que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso;
Pregoeiro	24/08/2022 15:47:08	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - Ainda, não foi localizado couro natural no catálogo.
Pregoeiro	24/08/2022 15:47:38	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - Desta forma, conclui-se pelo não atendimento ao descritivo do edital sem a necessidade de convocação de amostra.
10.976.220/0001-09	24/08/2022 15:58:16	Na fase de manifestação e interposição de recursos faremos uso do mesmo.
Pregoeiro	24/08/2022 15:59:54	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - Sim, o prazo será aberto após a habilitação de um item.
Pregoeiro	24/08/2022 16:01:19	Para ITAVOL COMERCIAL EIRELI - do item, retificando.
Pregoeiro	24/08/2022 16:10:22	Para FK GRUPO S/A - Sr. Licitante, diante da desclassificação ocorrida e em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para os itens 01
55.088.157/0010-01	24/08/2022 16:12:07	Sr. Pregoeiro, boa tarde. Temos por política ofertar nossos melhores valores na fase de lances. Sendo assim, nos encontramos em nosso melhor preço.
Pregoeiro	24/08/2022 16:19:19	Para FK GRUPO S/A - Obrigado.
Pregoeiro	24/08/2022 16:44:11	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - Sr. Licitante, diante da desclassificação ocorrida e em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para o item 02
Pregoeiro	24/08/2022 17:01:09	Srs. Licitantes, a sessão será suspensa para análise dos catálogos e averiguação quanto à necessidade de convocar amostra. Reabertura em 25/08 às 16h.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Pregoeiro	25/08/2022 17:56:46	Srs. Licitantes, não tendo sido possível reabrir a sessão no horário agendado em razão de problemas técnicos, a sessão fica transferida para 26/08 às 14h.
Pregoeiro	26/08/2022 14:04:13	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	26/08/2022 14:05:11	Para FK GRUPO S/A - Sr. Licitante, verifica-se que, dentre os documentos incluídos no sistema, não consta, aparentemente, catálogo do produto ofertado para o item 01. Seria possível incluir como anexo, por favor?
Sistema	26/08/2022 14:05:15	Senhor fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0010-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/08/2022 14:07:39	Para FK GRUPO S/A - Solicita-se a inclusão no prazo de 02 horas a partir da convocação do anexo.
Pregoeiro	26/08/2022 14:07:56	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - Sr. Licitante, verifica-se que, dentre os documentos incluídos no sistema, não consta, aparentemente, catálogo do produto ofertado para o item 02. Seria possível incluir como anexo, por favor?
Sistema	26/08/2022 14:08:04	Senhor fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	26/08/2022 14:08:17	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - Solicita-se a inclusão no prazo de 02 horas a partir da convocação do anexo.
Pregoeiro	26/08/2022 14:32:20	Srs. Licitantes, enquanto aguardam-se os catálogos, daremos início à análise de aceitabilidade dos demais itens.
Sistema	26/08/2022 15:03:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FK GRUPO S/A, CNPJ/CPF: 55.088.157/0010-01, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	26/08/2022 15:19:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	26/08/2022 15:30:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	26/08/2022 16:18:47	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - Sr. Licitante, analisado o catálogo apresentado para o item 02, verifica-se que nem todas as características podem ser aferidas pelo catálogo. Contudo, é possível identificar que os produtos ofertados não atendem aos seguintes características do termo de referência, conforme segue:
Pregoeiro	26/08/2022 16:19:28	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - 2.3 - Item 2 - Poltrona giratória espaldar alto, com encosto em tela elástica e assento revestido em couro natural: a) Assento: (...) Regulagem da profundidade útil do assento com cinco posições de bloqueio e amplitude mínima de 50 mm, acionado por botão posicionado ao lado direito sob o assento;
Pregoeiro	26/08/2022 16:19:42	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - d) Suporte de encosto em alumínio injetado e polido, com função estrutural, fixado no alojamento do apoio de cabeça e no mecanismo sincron. (...)
Pregoeiro	26/08/2022 16:20:17	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - e) Apoio lombar (...) e regulagem de profundidade com deslocamento mínimo de 40 mm;
Pregoeiro	26/08/2022 16:20:37	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - f) (...) Regulagem de tensão do movimento de reclinção através de manípulo localizado sob o assento
Pregoeiro	26/08/2022 16:21:02	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - g) Braços 4D: estrutura injetada em alumínio polido, externamente revestido com capa plástica texturizada injetada. Parte superior do apoio dos braços com dimensões mínimas de 250 mm de comprimento e 80 mm de largura, confeccionado em poliuretano injetado TPU. Regulagem de altura, abertura, profundidade e angular, sendo regulagem de altura mínima 100mm
Pregoeiro	26/08/2022 16:21:09	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - 100mm (10 estágios de posicionamento) e regulagem de abertura lateral através de manopla de rosquear;
Pregoeiro	26/08/2022 16:23:43	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - h) (...) Suporte do apoio de cabeça injetado em resina de engenharia termoplástica com revestimento na mesma tela elástica do encosto.
Pregoeiro	26/08/2022 16:24:01	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - i) Base cinco patas fabricada em liga de alumínio injetado sob alta pressão com acabamento polido (...)
Pregoeiro	26/08/2022 16:27:06	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - Também não localizamos couro natural no catálogo.
Pregoeiro	26/08/2022 16:27:26	Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - Desta forma, conclui-se pelo não atendimento ao edital, sem necessidade de apresentação de amostra.
Pregoeiro	26/08/2022 16:28:59	Para FK GRUPO S/A - Sr. Licitante, diante da desclassificação ocorrida e em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para o item 02
Pregoeiro	26/08/2022 16:43:09	Para FK GRUPO S/A - Ainda, uma vez que não foi apresentado catálogo (o documento incluído contém foto meramente ilustrativa e a colagem do descritivo do edital), solicito atendimento ao item 9 do edital, apresentando amostra do produto ofertado para os itens 01 e 02

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

Pregoeiro	26/08/2022 16:43:55	Para FK GRUPO S/A - As amostras devem ser apresentadas à Assistência de Logística de Material Permanente da CGP, no prazo máximo de 05 dias úteis, conforme demais procedimentos descritos no item 9 do edital.
Pregoeiro	26/08/2022 16:45:56	Srs. licitantes, a sessão será suspensa para aguardar apresentação de amostras. Reabertura em 05/09 às 15h.
Pregoeiro	05/09/2022 15:06:26	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	05/09/2022 15:07:00	Uma vez que não foi possível concluir a análise da amostra apresentada, a sessão fica adiada para 06/09 às 15h.
Pregoeiro	06/09/2022 15:02:20	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	06/09/2022 15:10:32	Para FK GRUPO S/A - Sr. licitante, analisada a amostra apresentada para o item 01, concluiu-se pela reprovação, conforme relatório a seguir transcrito:
Pregoeiro	06/09/2022 15:10:42	Para FK GRUPO S/A -)ITEM 01: FK Grupo SA - A amostra apresentada não atende as especificações do Edital a seguir:
Pregoeiro	06/09/2022 15:11:19	Para FK GRUPO S/A - d) Suporte de encosto em nylon injetado com acabamento texturizado, com função estrutural, fixado no alojamento do apoio de cabeça e no mecanismo sincron. Medindo 520mm de altura, 63mm de largura na parte superior e 135mm de largura na parte inferior. Possui cavidade que permite o encaixe do mecanismo de regulagem do apoio lombar;
Pregoeiro	06/09/2022 15:11:35	Para FK GRUPO S/A - e) Apoio lombar injetado em resina de engenharia termoplástica, medindo no mínimo 100 X 320 mm (altura x comprimento) com regulagem de altura do tipo cremalheira com curso mínimo de 60 mm e regulagem de profundidade com deslocamento mínimo de 40 mm;
Pregoeiro	06/09/2022 15:11:47	Para FK GRUPO S/A - h) Apoio de cabeça: Com regulagem de altura por meio de catraca automática de, no mínimo, 130mm. Regulagem de articulação e profundidade do apoio de cabeça, proporcionando ergonomia e conforto, apoiando a cabeça do usuário na região cervical.
Pregoeiro	06/09/2022 15:12:01	Para FK GRUPO S/A - Suporte do apoio de cabeça injetado em resina de engenharia termoplástica com revestimento na mesma tela elástica do encosto. Medidas do apoio de cabeça: 270mm largura e 150mm de altura.
Pregoeiro	06/09/2022 15:13:06	Para FK GRUPO S/A - Desta forma, diante da informação prestada pela empresa de que as partes móveis seriam idênticas na amostra a ser apresentada para o item 02, entende-se dispensável sua apresentação face à conclusão de não atendimento ao edital. Prejudicado, desta forma, o pedido de prorrogação de prazo formulado por email.
Pregoeiro	06/09/2022 15:33:07	Para J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI - . Licitante, diante da desclassificação ocorrida e em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para os itens 01 e 02
34.878.863/0001-88	06/09/2022 15:35:03	J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI - Boa tarde, infelizmente já é nosso menor preço.
34.878.863/0001-88	06/09/2022 15:53:45	J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI - Sr. Pregoeiro declinamos de nossa proposta, haja visto que o produto cotado não foi cotado com a fábrica e eles estão no processo e não temos cadastro com eles, para ocasionar transtornos no andamento do processo pedimos desistência dos itens 01 e 02.
34.878.863/0001-88	06/09/2022 15:54:39	J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI - Sr. Pregoeiro declinamos de nossa proposta, haja visto que o produto cotado não foi cotado com a fábrica e eles estão no processo e não temos cadastro com eles, para NÃO ocasionar transtornos no andamento do processo pedimos desistência dos itens 01 e 02.
Pregoeiro	06/09/2022 15:55:06	Para J. D. DA S. ABUCATER CONSTRUTORA EIRELI - Entendo, obrigado. A justificativa será aceita, sem abertura de processo administrativo sancionatório.
Sistema	06/09/2022 15:56:21	O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2022 15:56:21	Sr. Fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., CPF/CNPJ 77.781.417/0001-63, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:01:21 do dia 06/09/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/09/2022 16:01:22	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 16:01:21 de 06/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., CPF/CNPJ 77.781.417/0001-63.
Sistema	06/09/2022 16:01:22	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/09/2022 16:06:16	O item 2 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2022 16:06:16	Sr. Fornecedor CAPELLI & CAPELLI LTDA, CPF/CNPJ 94.521.341/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 16:11:16 do dia 06/09/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/09/2022 16:11:17	O item 2 teve o 1º desempate encerrado às 16:11:16 de 06/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CAPELLI & CAPELLI LTDA, CPF/CNPJ 94.521.341/0001-56.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/09/2022 14:57:17

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Sistema	06/09/2022 16:11:17	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	06/09/2022 16:12:23	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, diante da desclassificação ocorrida e em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para os itens 01 e 02
Pregoeiro	06/09/2022 16:24:50	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Negociação fracassada.
Pregoeiro	06/09/2022 16:25:13	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Tratando-se de marca de referência, resta dispensada a apresentação de amostra.
Pregoeiro	06/09/2022 17:05:58	Srs. Licitantes, efetuadas as consultas online previstas em edital, conclui-se pela regularidade da habilitação
Pregoeiro	06/09/2022 17:06:34	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/09/2022 às 17:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/08/2022 13:43:04	
Abertura da sessão pública	22/08/2022 16:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	22/08/2022 16:42:39	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	26/08/2022 15:19:48	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/09/2022 17:06:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/09/2022 às 17:30:00.

Data limite para registro de recurso: 13/09/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 16/09/2022.

Data limite para registro de decisão: 23/09/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:56 horas do dia 06 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JULIAN VELLOSO PUGH
Pregoeiro Oficial

ANGELA MARIA MEZARI
Equipe de Apoio

MARCOS VINICIUS MARCAL BRAVO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar



Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/09/2022 14:57:17
Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR