

ANEXO IV - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs

O Quadro a seguir apresenta de forma **exemplificativa** os EPI's a serem indicados pela CONTRATADA:

PROTEÇÃO	EQUIPAMENTO	TIPO DE RISCO
CABEÇA	Capacete de segurança	Queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros.
	Capacete especial CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM JUGULAR	Equipamentos ou circuitos elétricos.
	Protetor facial	Projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações UV.
	Óculos de segurança contra impacto ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE CINZA	Ferimento nos olhos
	Óculos de segurança contra respingos	Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.
	PROTETOR SOLAR FPS 70, em embalagens individuais de 200 ml	Radiação UV excessiva quando em atividades externas.
MÃOS E BRAÇOS	Luvas e mangas de proteção (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene) LUA DE PROTEÇÃO DE POLIAMIDA	Contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou radiações perigosas.
PÉS E PERNAS	Botas de borracha (PVC) BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE MATERIAL ISOLANTE E COLARINHO ACOLCHOADO	Locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias tóxicas.
	Calçados de couro	Lesão do pé. Área energizada.
INTEGRAL	Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal , com, no mínimo, 4 pontos de ancoragem e apoio lombar, confeccionado em fita primária e secundária de poliéster de 45 mm. Com certificado de aprovação válido e compatível com o talabarte ou trava quedas a ser utilizado. Talabarte Modelo Y , com absorvedor de energia e Fita Tubular, dois conectores classe A com abertura de 55mm, um conector classe "T" com abertura de 17mm, conectores com trava de segurança. Fabricado em fita poliéster com costura de alta resistência. Comprimento: 1,35m Trava Quedas para Corda 12mm , com conector classe "T" com abertura 16mm em aço, em fita de	Queda com diferença de nível.

	<p>poliéster de alta resistência, para movimentação no trabalho vertical de ascensão e descenso, bloqueando em caso de queda.</p> <p>Corda em Poliamida 12mm, para trabalho em altura, de acordo com a Norma Regulamentadora 18, para uso em cadeira suspensa ou Trava Quedas, com alerta visual de desgaste na cor amarela. Trançado interno e alma central em multifilamento de poliamida. Rolo com, no mínimo, 20 metros.</p> <p>Mosquetão de segurança Oval Trava Dupla, em aço forjado com abertura de 17mm, trava dupla e fechamento em rosca. 1 Unidade por cinturão de segurança.</p>	
AUDITIVA	Protetores auriculares	Nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 – Atividades e Operações Insalubres.
RESPIRATÓRIA	Respirador contra poeira	Trabalhos com produção de poeira.
	Respirador e máscara de filtro químico	Poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde.

Quadro 6 - EPIs

