

ANEXO IV – LISTA EXEMPLIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVOS

| PROTEÇÃO | EQUIPAMENTO | TIPO DE RISCO |
|----------------------|---|--|
| CABEÇA | Capacete de segurança | Queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros. |
| | Capacete especial CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM JUGULAR | Equipamentos ou circuitos elétricos. |
| | Protetor facial | Projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações UV. |
| | Óculos de segurança contra impacto ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE CINZA | Ferimento nos olhos |
| | Óculos de segurança contra respingos | Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. |
| | PROTETOR SOLAR FPS 30, em embalagens individuais de 200/400 ml | Radiação UV excessiva quando em atividades externas. |
| MÃOS E BRAÇOS | Luvas e mangas de proteção (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene) LUVA DE PROTEÇÃO DE POLIAMIDA | Contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou radiações perigosas. |
| PÉS E PERNAS | Botas de borracha (PVC) BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE MATERIAL ISOLANTE E COLARINHO ACOLCHOADO | Locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias tóxicas. |
| | Calçados de couro | Lesão do pé. Área energizada. |
| INTEGRAL | Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal , com, no mínimo, 4 pontos de ancoragem e apoio lombar, confeccionado em fita primária e secundária de poliéster de 45 mm. Com certificado de aprovação válido e compatível com o talabarte ou trava quedas a ser utilizado. | Queda com diferença de nível. |

| PROTEÇÃO | EQUIPAMENTO | TIPO DE RISCO |
|---------------------|--|--|
| | <p>Talabarte Modelo Y, com absorvedor de energia e Fita Tubular, dois conectores classe A com abertura de 55mm, um conector classe "T" com abertura de 17mm, conectores com trava de segurança. Fabricado em fita poliéster com costura de alta resistência. Comprimento: 1,35m</p> <p>Trava Quedas para Corda 12mm, com conector classe "T" com abertura 16mm em aço, em fita de poliéster de alta resistência, para movimentação no trabalho vertical de ascensão e descenso, bloqueando em caso de queda.</p> <p>Corda em Poliamida 12mm, para trabalho em altura, de acordo com a Norma Regulamentadora 18, para uso em cadeira suspensa ou Trava Quedas, com alerta visual de desgaste na cor amarela. Trançado interno e alma central em multifilamento de poliamida. Rolo com, no mínimo, 20 metros.</p> <p>Mosquetão de segurança Oval Trava Dupla, em aço forjado com abertura de 17mm, trava dupla e fechamento em rosca. 1 Unidade por cinturão de segurança.</p> | |
| AUDITIVA | Protetores auriculares | Nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 – Atividades e Operações Insalubres. |
| RESPIRATÓRIA | Respirador contra poeira | Trabalhos com produção de poeira. |
| | Respirador e máscara de filtro químico | Poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde. |